

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 1 / 10-st

## 1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

UFI: 4FDG-T056-100D-CT4S

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

#### Aine/segude kasutusala

korrosioonikaitse kate

#### Mittesoovitavad kasutusalaad

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: DINOL GmbH  
Tänav: Pyrmonter Strasse 76  
Koht: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-post: msds@dinol.com  
Kontaktisik: Labor  
Teavet annab: msds@dinol.com

Faks: + 49 (0) 5281 9829860

### 1.4. Hädabitelefoni number:

Poison information telephone number (Mürgistusteabekeskuse number) is nationally 16662, calling from abroad (+372) 7943 794

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

### 2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

#### Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts  
calcium sulfonate  
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts

Piktogramm: Hoiatus

Tunnussõna:



#### Ohulaused

H317

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

#### Hoiatuslaused

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.  
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
P103 Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.  
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.  
P272 Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia.  
P280 Kanda kaitsekindaid.  
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke .

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 2 / 10-st

P333+P313

Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P362+P364

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

**Selliste pakendite märgistamine, mille maht ei ületa 125 ml**
**Piktogramm:**
**Hoiatus**
**Tunnussõna:**

**Ohulaused**

H317

**Hoiatuslaused**

P261-P272-P280-P302+P352-P333+P313-P362+P364

### 2.3. Muud ohud

Teave puudub.

### 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

#### 3.2. Segud

##### Asjakohased koostisosad

| CASi nr    | Nimetus                                                            |            |                  | Osa       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|
|            | EÜ nr                                                              | Indeksi nr | REACH nr         |           |
|            | Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)                        |            |                  |           |
| 68584-23-6 | Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts          |            |                  | 1 - < 5 % |
|            | 271-529-4                                                          |            | 01-2119492627-25 |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                |            |                  |           |
| 61789-86-4 | calcium sulfonate                                                  |            |                  | < 1 %     |
|            | 263-093-9                                                          |            | 01-2119488992-18 |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                |            |                  |           |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts |            |                  | < 1 %     |
|            | 274-263-7                                                          |            |                  |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                |            |                  |           |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated                       |            |                  | < 1 %     |
|            | Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412   |            |                  |           |

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

#### Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

| CASi nr    | EÜ nr                                                                                       | Nimetus           | Osa   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|            | Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused                          |                   |       |
| 61789-86-4 | 263-093-9                                                                                   | calcium sulfonate | < 1 % |
|            | dermaalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oraalne: LD50 = 5000 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: >= 10 - 100 |                   |       |

#### Lisateave

Kogu H- ja EUH-ohutusnõudeteksti sõnastus: vt. 16. jagu.

### 4. JAGU. Esmaabimeetmed

#### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

##### Üldine teave

Sümptomite esinemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole.

Tingimata vältida suu kaudu manustamist teadvuseta isikule või krampide esinemise korral.

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 3 / 10-st

Kui isik on teadvusetu ja hingab korralikult, tuleb ta asetada teadvuseta inimese kõhuliasendisse ja pöörduda arsti poole.

#### Sissehingamisel

Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida teda soojas ja asetada pikali.

#### Kokkupuutel nahaga

Vahetada saastunud riided.

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep.

#### Silma sattumisel

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda koheselt arsti poole.

#### Allaneelamisel

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

MITTE kutsuda esile oksendamist.

Kutsuda viivitamatult arst.

Panna kannatanu lamavas asendisse, katta kinni ja hoida soojas.

#### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

#### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teave puudub.

### 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

#### 5.1. Tulekustutusvahendid

##### Sobivad kustutusvahendid

alkoholikindel vaht, Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kustutuspulber, Veeudu.

Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega.

##### Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga.

#### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

#### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

#### Lisateave

Inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett. Gaasid/aurud/udu summutada pihustatava veega.

Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

### 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

#### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

##### Üldised märkused

Tagada piisav ventilatsioon.

kasutada isikukaitsevahendeid.

Vältida nahale, silma ja riitele sattumist.

Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

##### Päästetöötajad

Täpsemad tehnilised andmed vt. SDS 8. jagu.

#### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

#### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT**

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 4 / 10-st

**Tökestamiseks**

Takistada laialivalgumist (nt tammide või õlitöketel abil).  
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).  
Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

**Puhastamiseks**

Tagada piisav ventilatsioon.  
Saastunud pinnad põhjalikult puhastada.  
Mitte loputada veega.

**Muu teave**

Teave puudub.

**6.4. Viited muudele jagudele**

Ohutu käsitlemine: vaata jagu 7  
Isikukaitse: vaata jagu 8  
Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

**7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine****7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta**

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid.  
Kui lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole võimalik või on ebapiisav, tuleb tagada kogu töökeskkonna hea ventileerimine.

**Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta**

Erilised tule- ja plahvatusohu vältimise meetmed ei ole vajalikud.

**Üldised tööhügieeninõuded**

Töös kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.  
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödadest. Määratud, kemikaaliga läbiimbnud riietus koheselt seljast võtta. Koostada nahakaitse kava ja seda järgida! Enne tööpauaside tegemist ja pärast töö lõpetamist tuleb käsi ja nägu põhjalikult pesta, vajaduse korral duši all. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

**7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused****Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele**

Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

**Koosladustamise juhised**

Ei ole nõutav.

**Teave säilitustingimuste kohta**

puudub

**7.3. Eriksutus**

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

**8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****8.1. Kontrolliparameetrid**

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 5 / 10-st

#### DNEL/DMEL väärtused

| CASi nr                    | Aine              | Kokkupuute viis   | Mõjud     | Väärtus                             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| DNEL tüüp                  |                   |                   |           |                                     |
| 61789-86-4                 | calcium sulfonate |                   |           |                                     |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline |                   | dermaalne         | süsteemne | 3,33 mg/kg kehamassi kohta päevas   |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline |                   | dermaalne         | kohalik   | 1,03 mg/cm <sup>2</sup>             |
| Tarbija DNEL, pikaajaline  |                   | inhalatsiooniline | süsteemne | 2,9 mg/m <sup>3</sup>               |
| Tarbija DNEL, pikaajaline  |                   | dermaalne         | süsteemne | 1,667 mg/kg kehamassi kohta päevas  |
| Tarbija DNEL, pikaajaline  |                   | dermaalne         | kohalik   | 0,513 mg/cm <sup>2</sup>            |
| Tarbija DNEL, pikaajaline  |                   | oraalne           | süsteemne | 0,8333 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline |                   | inhalatsiooniline | süsteemne | 11,75 mg/m <sup>3</sup>             |

#### PNEC väärtused

| CASi nr                          | Aine              | Väärtus         |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Keskkonnaosa                     |                   |                 |
| 61789-86-4                       | calcium sulfonate |                 |
| Magevesi                         |                   | 1 mg/l          |
| Merevesi                         |                   | 1 mg/l          |
| Magevee põhjasete                |                   | 226000000 mg/kg |
| Merevee põhjasete                |                   | 226000000 mg/kg |
| Sekundaarne mürgitus             |                   | 16667 mg/kg     |
| Mikroorganismid reoveepuhastites |                   | 1000 mg/l       |
| Pinnas                           |                   | 271000000 mg/kg |

#### 8.2. Kokkupuute ohjamine



##### Asjakohane tehniline kontroll

Tagada piisav ventilatsioon.

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada võimaluse korral lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid.

Kui väljatõmbeventilatsiooni või üldventilatsiooni ei ole võimalik kasutada või on need abinõud ebapiisavad, tuleb kanda hingamisteede kaitsevahendit.

##### Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

##### Silmade/näo kaitsmine

Soovitavad silmakaitsevahendid

Külgkaitsega kaitseprillid (EN 166)

##### Käte kaitse

Kanda testitud kaitsekindaid (EN ISO 374):

FKM (fluorkummi) kindamaterjali läbimisaeg (maksimaalne kasutusaeg): 480 min.

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 6 / 10-st

NBR (Nitriilkummi) kindamaterjali läbimisaeg (maksimaalne kasutusaeg): 480 min.

Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Kulumise korral asendada!

Ennetav nahakaitse nahakaitsealvi abil.

#### Naha kaitse

Kanda antistaatilisi jalatseid ja tööriietust.

#### Hingamisteede kaitse

Käidelda hästi ventileeritavates ruumides või kasutada filtreerivat hingamiselundite kaitsevahendit.

gaaside filtreerimisseade (EN 141). Filtrimaterjal : A

## 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|               |             |
|---------------|-------------|
| Agregaatolek: | Vedel       |
| Värvus:       | pruun       |
| Lõhn:         | iseloomulik |
| Lõhnalävi:    | määramata   |

#### Testimisnorm

|                                                  |                         |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Sulamis-/külmumispunkt:                          | määramata               |           |
| Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik: | > 250 °C                |           |
| Süttivus:                                        | ei ole rakendatav       |           |
| Alumine plahvatuspiir:                           | määramata               |           |
| Ülemine plahvatuspiir:                           | määramata               |           |
| Leekpunkt:                                       | > 150 °C                | DIN 53213 |
| Isestüttimistemperatuur:                         | > 270 °C                |           |
| Lagunemistemperatuur:                            | määramata               |           |
| pH-väärtus:                                      | määramata               |           |
| Kinemaatiline viskoossus: (40 °C juures)         | 45 mm <sup>2</sup> /s   |           |
| Lahustuvus vees:                                 | Ei ole segunev          |           |
| Lahustuvus teistes lahustites                    |                         |           |
| määramata                                        |                         |           |
| N-oktanool/vesi jaotustegur:                     | määramata               |           |
| Aururõhk: (20 °C juures)                         | < 0,1 hPa               |           |
| Tihedus (20 °C juures):                          | 0,915 g/cm <sup>3</sup> | DIN 51757 |
| Auru suhteline tihedus:                          | määramata               |           |
| Osakeste omadused:                               | ei ole rakendatav       |           |

### 9.2. Muu teave

#### Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Plahvatavus

määramata

Jätuv põlemine:

Andmed pole kättesaadavad

Oksüdeerivus

määramata

#### Muud ohutusnäitajad

Lahusti sisaldus:

0,2 %

Tahke aine sisaldus:

93,8 %

Pehmenemispunkt:

määramata

Dünaamiline viskoossus:

määramata

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

## DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 7 / 10-st

## Lisateave

Teave puudub.

## 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

## 10.1. Reaktsioonivõime

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Teave puudub.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

süsinikmonooksiid

## 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

## Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) &gt; 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) &gt; 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) &gt; 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolmu/udu) &gt; 5 mg/l

| CASi nr    | Nimetus           |               |        |         |        |
|------------|-------------------|---------------|--------|---------|--------|
|            | Kokkupuute viis   | Doos          | Liigid | Allikas | Meetod |
| 61789-86-4 | calcium sulfonate |               |        |         |        |
|            | suukaudne         | LD50<br>mg/kg | 5000   | Rott    |        |
|            | nahakaudne        | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Rott    |        |

## Ärritavus ja söövitavus

Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Sensibiliseeriv toime

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. (Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts; calcium sulfonate; Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts)

## Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 8 / 10-st

#### Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta

Teave puudub.

#### Spetsiifilised toimed loomkatses

Teave puudub.

#### Lisateave testide kohta

Teave puudub.

#### Praktikal põhinevad kogemused

Teave puudub.

#### 11.2. Teave muude ohtude kohta

##### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja Teave puudub.

##### Lisateave

Valmistise/segu enda kohta puuduvad andmed.

### 12. JAGU. Ökoloogiline teave

#### 12.1. Mürgisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

#### 12.3. Bioakumulatsioon

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

#### 12.4. Liikuvus pinnases

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

#### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

#### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

#### 12.7. Muu kahjulik mõju

Teave puudub.

##### Lisateave

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

### 13. JAGU. Jäätmekäitlus

#### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

##### Jäätmete arvestus

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Ärge segage muude jäätmetega.

##### Jäätmekood: toode

080111 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKkinud JÄÄTMED; Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed; Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed; ohtlikud jäätmed

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 9 / 10-st

#### Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

Kõrvaldada ametkondlikke eeskirju järgides.

#### 14. JAGU. Veonõuded

##### Maismaaveod (ADR/RID)

**14.1. ÜRO number või ID number:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transpordi ohuklass(id):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Pakendigrupp:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### Veod siseveekogudel (ADN)

**14.1. ÜRO number või ID number:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transpordi ohuklass(id):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Pakendigrupp:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### Mereveod (IMDG)

**14.1. ÜRO number või ID number:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transpordi ohuklass(id):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Pakendigrupp:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Meresasteained:

no

##### Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. ÜRO number või ID number:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transpordi ohuklass(id):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Pakendigrupp:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK:

Ei

##### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

##### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

###### EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 3

Direktiiv 2004/42/EÜ tekkivate LOÜ

0,15 %

heitkoguste piiramise kohta:

1,4 g/l

###### Lisateave kohta

Lisaks tuleb järgida siseriiklikke seadusi!

Järgida direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl.

###### Riiklikud õigusaktid

Töölerakendamise piirang:

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ). Järgida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade töötamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMÜ raseduse, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja tervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.

Vee ohuklass (Saksamaa):

3 - väga ohtlik veekeskkonnale

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

## DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Läbi vaadanud: 18.12.2024

Materjali number: 0556

Lehekülg 10 / 10-st

## Lisateave kohta

See segu sisaldab järgmisi väga ohtlikke aineid (SVHC), mis on vastavalt REACH artiklile 59 kantud kandidaatide loendisse: puudub

**15.2. Kemikaaliohutuse hindamine**

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

**16. JAGU. Muu teave**

## Muudatused

Need andmed sisaldavad muudatusi võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 2,16.

## Lühendid ja akronüümid

Eye Irrit: Silmade ärritus

Skin Sens: Naha sensibiliseerimine

Aquatic Acute: Ohtlik veekeskkonnale - äge mürgisus

Aquatic Chronic: Ohtlik veekeskkonnale - krooniline mürgisus

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]**

| Klassifikatsioon   | Klassifitseerimismeetod |
|--------------------|-------------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Arvestusmeetod          |

**Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)**

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H317 | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  |
| H319 | Põhjustab tugevat silmade ärritust.           |
| H400 | Väga mürgine veeorganismidele.                |
| H412 | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. |

## Lisateave

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimiseku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

Käesolev ohutuskaart vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31, mida on muudetud määrusega (EL) 2020/878.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)