

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 1 / 13

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

DEKAPHON HOLD PRIMER

UFI:

Q0N1-T0TD-Q00A-R5RA

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

##### Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Adheesionediste

##### Käytöt, joita suositellaan välttämään

Oleellisia tietoja ei ole enempää saatavilla.

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

##### Valmistaja

Valmistaja: DINOL GmbH  
Katu: Pyrmonter Strasse 76  
Postitoimipaikka: D-32676 Luegde  
Puhelin: + 49 (0) 5281 982980  
Sähköpostiosoite: msds@dinol.com  
Puhuteltava henkilö: Labor  
Tietoa antavia toimiala: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

##### Toimittaja

Valmistaja: Telko OY  
Postilokero: P.O. Box 120  
FIN-00038 Logica  
Puhelin: 00358 95217505  
Tietoa antavia toimiala: tutkimus ja kehitys

Telefax: 00358 95212728

#### 1.4 Häätöpuhelinnumero:

Poison Information Center Phone (maksuton): 0800 147 111/ Phone  
(normaalihintainen): 09 471 977

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

##### Asetus (EY) N:o 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226  
Acute Tox. 4; H332  
Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335  
STOT RE 2; H373

Vaaralausekkeista sanamuoto: katso KOHTA 16.

#### 2.2 Merkinnät

##### Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet  
ksyleeni

Huomiosana:

Varoitus

Varoitusmerkit:



# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 2 / 13

### Vaaralausekkeet

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Syttyvä neste ja höyry.                                                     |
| H315 | Ärsyttää ihoa.                                                              |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                               |
| H332 | Haitallista hengitettynä.                                                   |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                 |
| H373 | Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. |

### Turvausekkeet

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.                  |
| P102           | Säilytä lasten ulottumattomissa.                                                        |
| P103           | Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.                                           |
| P210           | Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. |
|                | Tupakointi kielletty.                                                                   |
| P243           | Estä staattisen sähköön aiheuttama kipinäointi.                                         |
| P280           | Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta/kuulonsuojainta.   |
| P303+P361+P353 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.    |
|                | Huuhto iho vedellä tai suihkuta.                                                        |
| P305+P351+P338 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.        |
|                | Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.         |
| P403+P235      | Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.                        |
| P405           | Varastoi lukitussa tilassa.                                                             |

### Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset

|        |                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH211 | Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Enintään 125 ml sisältävien pakkausten merkinnät

Huomiosana:

Varoitus

Varoitusmerkit:



### 2.3 Muut vaarat

Ei tietoja saatavissa.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2 Seokset

#### Oleelliset aineosat

| CAS-nro.  | Aineosat                                                                                                                                          |              |                  | Pitoisuus   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | EG-nro.                                                                                                                                           | Indeksinro   | REACH-nro        |             |
|           | Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)                                                                                                            |              |                  |             |
| 1330-20-7 | ksyleeni                                                                                                                                          |              |                  | 25 - < 50 % |
|           | 215-535-7                                                                                                                                         | 601-022-00-9 | 01-2119488216-32 |             |
|           | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 |              |                  |             |
| 136-51-6  | Calciumbis(2-ethylhexanoate)                                                                                                                      |              |                  | < 1 %       |
|           | 205-249-0                                                                                                                                         |              | 01-2119978297-19 |             |
|           | Repr. 2, Eye Dam. 1; H361d H318                                                                                                                   |              |                  |             |

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 3 / 13

### Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

| CAS-nro.  | EG-nro.   | Aineosat                                                                                                                                              | Pitoisuus   |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot                                                                                                    |             |
| 1330-20-7 | 215-535-7 | ksyleeni                                                                                                                                              | 25 - < 50 % |
|           |           | hengitettynä: LC50 = 20 mg/l (höyryt); hengitettynä: ATE = 1,5 mg/l (pölyt tai sumut); ihon kautta: LD50 = 2000 mg/kg; suun kautta: LD50 = 4300 mg/kg |             |

### Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Yleiset ohjeet

Oireiden ilmetessä tai niitä epäiltäessä kysyttävä lääkäriltä neuvoa.  
Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai krampeista kärsivälle henkilölle.  
Mikäli henkilö on tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae lääketieteellistä apua.

#### Hengittäminen

Potilas on vietävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä lämpimänä ja rauhallisena.

#### Ihokosketus

Kastuneet vaatteet vaihdettava.  
Roiskeet iholta huuhteltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua.

#### Silmäkosketus

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Lääkärin neuvoa tulee kysyä välittömästi.

#### Nieleminen

Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).  
Ei saa oksennuttaa.  
Lääkäri tulee kutsua välittömästi.  
Laita potilas lepäämään rauhalliseen paikkaan, peitä huovalla ja pidä lämpimänä.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Yskä  
Päänsärky  
Huimaus  
Vatsa- ja suolistohäiriöt.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Oireet saattavat esiintyä vasta useampien tuntien kuluttua, mikä vaatii lääkärin tarkkailua vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.  
Huomioi oksentaessa aspiraation vaara. Mahdolliset vaarat: Keuhkotulehdus (pneumonia)

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

#### Soveltuva sammutusaine

alkoholinkestävä vaahto, Hiilidioksidi (CO2), Sammutusjauhe, Vesisumu.

#### Soveltumaton sammutusaine

Suoravesisuihku.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Hiilimonoksidi

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Oleellisia tietoja ei ole enempää saatavilla.

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 4 / 13

### Muut tiedot

Vaara-alueella käytettävä vesisuihkua henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi. Kaasut/höyryt/sumut taltutettava vesisuihkulla. Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

#### Yleisiä ohjeita

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateukselle. Käytä henkilökohtaista suojausvarustusta.

#### Pelastushenkilökunta

Tarkempi määritelmä, ks. KTT:n kappale 8.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

### 6.3 Suorakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

#### Pidättämiseen

Alueelle leviäminen on estettävä (esim. patoamisella tai öljypuomilla).  
Ottava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, happositoja, yleissitoja).  
Materiaalin käsittely kohdan Jätehuolto mukaisesti.

#### Puhdistamiseen

Huolehdittava riittävästä tuuleutuksesta.  
Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti.  
Ei saa huuhdella vedellä.

#### Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallinen käsittely: katso kohta 7  
Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8  
Jätteiden hävitys: katso kohta 13

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

#### Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

Avoimessa tilassa käsiteltäessä on käytettävä sisäänrakennettua imulaitetta. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä.

#### Palo- ja räjähdysuojaohjeet

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.  
Estettävä staattisen sähköön aiheuttama kipinäointi.

#### Ohjeita yleisestä työhygieniasta

Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.  
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. Laadi ihonsuojauksuunnitelma ja noudata sitä! Pese kädet ja kasvot perusteellisesti ennen taukoja ja työpäivän päätteeksi, käy tarvittaessa suihkussa. Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

#### Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Varmistettava, että vuodot voidaan kerätä talteen (esim. vuotoaltaat tai syvennykset).

#### Tiedot yhteisvarastoinnista

Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Hapettava aine

#### Lisätietoja varastointiolosuhteista

Ei tietoja saatavissa.

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 5 / 13

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Oleellisia tietoja ei ole enempää saatavilla.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

| CAS-nro.  | Aine tai aineryhmä | ppm | mg/m <sup>3</sup> | k/cm <sup>3</sup> | Kategoria | Alkuperä |
|-----------|--------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1330-20-7 | Ksyleeni           | 50  | 220               |                   | 8 h       |          |
|           |                    | 100 | 440               |                   | 15 min    |          |

#### Biologiset raja-arvot

| CAS-nro.  | Aine tai aineryhmä | Parametri            | Raja-arvo  | Tutkimus-materiaali | Näytteenotto-ajankohta |
|-----------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 1330-20-7 | Ksyleeni           | metyylihippuurihappo | 5,0 mmol/l | Virtsan             | Työvuoron päätyttyä    |

#### DNEL-/DMEL-arvot

| CAS-nro.                       | Aine tai aineryhmä | Altistumistapa | Vaikutukset | Arvo                                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1330-20-7                      | ksyleeni           |                |             |                                     |
| Työntekijä DNEL, pitkäaikainen |                    | ihon kautta    | systeeminen | 108 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| Työntekijä DNEL, akuutti       |                    | hengitettynä   | systeeminen | 289 mg/m <sup>3</sup>               |
| Työntekijä DNEL, akuutti       |                    | hengitettynä   | paikallinen | 174 mg/m <sup>3</sup>               |
| Työntekijä DNEL, pitkäaikainen |                    | hengitettynä   | systeeminen | 77 mg/m <sup>3</sup>                |
| Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen  |                    | suun kautta    | systeeminen | 1,6 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen  |                    | ihon kautta    | systeeminen | 108 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| Kuluttaja DNEL, akuutti        |                    | hengitettynä   | systeeminen | 174 mg/m <sup>3</sup>               |
| Kuluttaja DNEL, akuutti        |                    | hengitettynä   | paikallinen | 174 mg/m <sup>3</sup>               |
| Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen  |                    | hengitettynä   | systeeminen | 14,8 mg/m <sup>3</sup>              |

#### PNEC-arvot

| CAS-nro.                                       | Aine tai aineryhmä | Arvo        |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1330-20-7                                      | ksyleeni           |             |
| Makea vesi                                     |                    | 0,327 mg/l  |
| Merivesi                                       |                    | 0,327 mg/l  |
| Makean veden sedimentti                        |                    | 12,46 mg/kg |
| Merisedimentti                                 |                    | 12,46 mg/kg |
| Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit |                    | 6,58 mg/l   |
| Maaperä                                        |                    | 2,31 mg/kg  |

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 6 / 13

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen



#### Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Mikäli mahdollista, on avoimessa tilassa käsiteltäessä käytettävä sisäänrakennettua imulaitetta.

Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivät ole mahdollisia tai riittäviä, käytä hengityssuojainta.

#### Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

##### Silmien tai kasvojen suojaus

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat (EN 166)

##### Käsien suojaus

Käytettävä testattuja suojakäsineitä (EN ISO 374):

FKM (fluorikumi) läpäisy aika (maksimaalinen käyttöaika): 480 min.

NBR (Nitrilikumi) läpäisy aika (maksimaalinen käyttöaika): 480 min.

Erityisessä käytössä suositellaan edellä mainittujen suojakäsineiden kemikaalienkestävyyden selvittämistä yhdessä käsinevalmistajan kanssa.

Kulunut tuote vaihdettava!

Ennalta ehkäisevä ihonsuoja ihonsuojavoiteella.

##### Ihonsuojaus

Käytä antistaattisia kenkiä ja työvaatteita.

##### Hengityksensuojaus

Työskentele hyvin tuuletetussa paikassa tai käytä hengityssuojainta.

kaasunsuodatusuojain (EN 141)., Suodatinaine/-väliaine: A

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|             |               |
|-------------|---------------|
| Olomuoto:   | Nestemäinen   |
| Väri:       | harmaa        |
| Haju:       | ominainen     |
| Hajukynnys: | ei määritelty |

|                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sulamis- ja jäätymispiste:                                     | < - 48 °C                                                                        |
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue: | 136 - 145 °C                                                                     |
| Syttyvyys:                                                     | ei sovellettavissa                                                               |
| Räjähdyssrajat (alempi):                                       | 1,0 til. %                                                                       |
| Räjähdyssrajat (ylempi):                                       | 7,8 til. %                                                                       |
| Leimahduspiste:                                                | 23 - 27 °C                                                                       |
| Itsesyttymislämpötila:                                         | 430 °C                                                                           |
| Hajoamislämpötila:                                             | ei sovellettavissa                                                               |
| pH-arvo:                                                       | Tutkimusta ei tarvitse tehdä, sillä aineen tiedetään olevan liukenematon veteen. |
| Kinemaattinen viskositeetti:                                   | ei määritelty                                                                    |
| Vesiliukoisuus:                                                | käytännössä liukenematon                                                         |
| Liukoisuus muihin liuottimiin ei määritelty                    |                                                                                  |
| Jakautumiskerroin n-oktanolivesi:                              | ei määritelty                                                                    |

#### Menetelmä

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 7 / 13

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Höyrynpaine:<br>(@ 20 °C)   | 9,5 hPa            |
| Tiheys (@ 20 °C):           | 1,35 g/cm³         |
| Höyryn suhteellinen tiheys: | ei määritelty      |
| Hiukkasten ominaisuudet:    | ei sovellettavissa |

### 9.2 Muut tiedot

#### Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähdysominaisuudet

ei määritelty

Edelleen palaminen:

Tietoja ei saatavilla

Hapettavuus

ei määritelty

#### Muut turvallisuusominaisuudet

Pehmenemispiste:

ei määritelty

Dynaaminen viskositeetti:

ei määritelty

Jatkuvuus aika:

&gt; 60 sec. 6 DIN EN ISO 2431

(@ 23 °C)

#### Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Reagoi kanssa :

Hapettava aine

Hapot

vahvat emäkset

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

Eristettävä syttyvistä ja lämpöä tuottavista (esim. kuumat pinnat) lähteistä.

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettava aine

Hapot

vahvat emäkset

Muovi ja kumi

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi

Hiilidioksidi.

#### Muut tiedot

Oleellisia tietoja ei ole enempää saatavilla.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Akuutti myrkyllisyys

Haitallista hengitettynä.

#### ATEmix testattu

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 8 / 13

LC50, hengitysteitse (höyry) (4 h)      Annos 66,7 mg/l      Laji Rotta      Lähde

| CAS-nro.  | Aineosat                      |               |          |       |           |
|-----------|-------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|
|           | Altistumisreitti              | Annos         | Laji     | Lähde | Menetelmä |
| 1330-20-7 | ksyleeni                      |               |          |       |           |
|           | suun kautta                   | LD50<br>mg/kg | 4300     | Rotta |           |
|           | ihon kautta                   | LD50<br>mg/kg | 2000     | Kani  |           |
|           | hengitysteitse (4 h)<br>höyry | LC50          | 20 mg/l  | Rotta |           |
|           | hengitysteitse<br>pöly/sumu   | ATE           | 1,5 mg/l |       |           |

### Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset

Ihossyövyttävyyksihoärsytys: Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

### Herkistävät vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Sukusolujen perimää vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaarallinen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Elinlkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (ksyleeni)

### Elinlkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (ksyleeni)

### Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

Ei tietoja saatavissa.

### Erityisvaikutukset eläinkokeissa

Ei tietoja saatavissa.

### Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

### Kokemusperäinen tieto

Ei tietoja saatavissa.

## 11.2 Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Endokriiniset häiritsevät vaikutukset Ei tietoja saatavissa.

### Muut tiedot

Itse valmisteesta/seoksesta ei ole tietoja.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Sekoituksesta ei ole käytettävissä tietoja.

### 12.3 Biokertyvyys

## Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 9 / 13

Sekoituksesta ei ole käytettävissä tietoja.

## Jakaantumiskerroin n-oktanolivesi

| CAS-nro.  | Aineosat | Log Pow |
|-----------|----------|---------|
| 1330-20-7 | ksyleeni | 3       |

## BCF

| CAS-nro.  | Aineosat | BCF  | Laji                            | Lähde |
|-----------|----------|------|---------------------------------|-------|
| 1330-20-7 | ksyleeni | 25,9 | Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi) |       |

## 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Sekoituksesta ei ole käytettävissä tietoja.

## 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen, sillä mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.

## 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

## Muut tiedot

Itse valmisteesta/seoksesta ei ole tietoja.

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

## 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

## Käsittely

Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa sekoittaa muiden jätteiden kanssa.

## Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Poistettava ottaen huomioon viranomaismääräykset.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

## Maakuljetus (ADR/RID)

## 14.1 YK-numero tai

UN 1263

## tunnistenumero:

## 14.2 Kuljetuksessa käytettävä

MAALI

## virallinen nimi:

## 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

3

## 14.4 Pakkausryhmä:

III

Merkinnät:

3



Luokitustunnus:

F1

Erityismääräykset:

163 367 650

Rajoitettu määrä (LQ):

5 L

Vapautettu määrä:

E1

Kuljetuskategoria:

3

Vaaran tunnusnumero:

30

Tunnelirajoitus:

D/E

## Sisävesikuljetus (ADN)

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 10 / 13

### 14.1 YK-numero tai

UN 1263

### tunnistenumero:

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä

Maali

### virallinen nimi:

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

3

### 14.4 Pakkausryhmä:

III

Merkinnät:

3



Luokitustunnus:

F1

Erityismääräykset:

163 367 650

Rajoitettu määrä (LQ):

5 L

Vapautettu määrä:

E1

### Merikuljetus (IMDG)

### 14.1 YK-numero tai

UN 1263

### tunnistenumero:

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä

PAINT

### virallinen nimi:

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

3

### 14.4 Pakkausryhmä:

III

Merkinnät:

3



Marine pollutant:

no

Erityismääräykset:

163, 223, 367, 955

Rajoitettu määrä (LQ):

5 L

Vapautettu määrä:

E1

EmS:

F-E, S-E

### Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

### 14.1 YK-numero tai

UN 1263

### tunnistenumero:

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä

PAINT

### virallinen nimi:

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

3

### 14.4 Pakkausryhmä:

III

Merkinnät:

3



Erityismääräykset:

A3 A72 A192

Rajoitettu määrä (LQ)

10 L

(matkustajalentokone):

Passenger LQ:

Y344

Vapautettu määrä:

E1

Pakkausohjeet (matkustajalentokone):

355

Maksimimäärä (matkustajalentokone):

60 L

Pakkausohjeet (rahtikone):

366

Maksimimäärä (rahtikone):

220 L

### 14.5 Ympäristövaarat

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 11 / 13

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: Ei

### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Varoitus : Syttyvät nestemäiset aineet

### 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

ei sovellettavissa

### Muut tiedot

Packaging = 450L : none ADR according to 2.2.3.1.5.1

Packaging = 450L : No IMDG acc. 2.3.2.5.

Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### EU Kemikaaleja koskevat määräykset

Käyttörajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkintä 3, Merkintä 40, Merkintä 75

Direktiivi 2004/42/EY maalien ja 31,1 %

lakkojen VOC-päästörajoituksista: 420 g/l

Tiedot direktiiviin 2012/18/EU P5c SYTTYVÄT NESTEET  
(SEVESO III):

#### Muut tiedot

Kansalliset lait on sen lisäksi huomiotava!

Direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviltä kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä.

#### Kansalliset määräykset

Työskentelyrajoitukset: Otettava huomioon työhönottoa koskevat rajoitukset nuorten työntekijöiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti. Otettava huomioon raskaana olevien tai imettävien äitien työhönottoa koskevat rajoitukset äitiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.

Vesivaarallisuusluokka (D): 2 - vesivaarallinen

#### Muut tiedot

Sekoitus sisältää seuraavat erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka sisältyvät kandidaattilista REACH-asetuksen artiklan 59 mukaan: ei mitään

### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Muutokset

Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 16.

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## DEKAPHON HOLD PRIMER

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 12 / 13

### Lyhenteet ja akronyymit

Flam. Liq: Syttyvä neste  
 Acute Tox: Välitön myrkyllisyys  
 Asp. Tox: Aspiraatiovaara  
 Skin Irrit: Ihoärsytys  
 Eye Dam: Vakava silmävaurio  
 Eye Irrit: Silmä-ärsytys  
 Repr: Lisääntymiselle vaarallinen  
 STOT SE: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen  
 STOT RE: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

### Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

| Luokittelu          | Luokitusmenettely         |
|---------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226  | Testitietojen perusteella |
| Acute Tox. 4; H332  | Laskentamenettely         |
| Skin Irrit. 2; H315 | Laskentamenettely         |
| Eye Irrit. 2; H319  | Laskentamenettely         |
| STOT SE 3; H335     | Laskentamenettely         |
| STOT RE 2; H373     | Laskentamenettely         |

### H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H226 Syttyvä neste ja höyry.  
 H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.  
 H312 Haitallista joutuessaan iholle.  
 H315 Ärsyttää ihoa.  
 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
 H332 Haitallista hengitettynä.  
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
 H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.  
 H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.  
 EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

### Muut tiedot

Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoidessa, työstettäessä, kuljetettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.

Tämä käyttöturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2020/878.

**Käyttöturvallisuustiedote**

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

**DEKAPHON HOLD PRIMER**

Muutettu viimeksi: 18.12.2024

Materiaali-nro: 0594

Sivu 13 / 13

*(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)*