

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 1 od 12

#### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

##### 1.1 Identifikator izdelka

DEKAPHON HOLD PRIMER

UFI: Q0N1-T0TD-Q00A-R5RA

##### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

###### Uporaba snovi/zmesi

Spodbujevalec sprijemljivosti

###### Odsvetovane uporabe

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

##### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: DINOL GmbH  
 Ulica: Pyrmonter Strasse 76  
 Kraj: D-32676 Luegde  
 Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
 E-pošta: msds@dinol.com  
 Kontaktna oseba: Labor  
 Prodočje/oddelek za informacije: msds@dinol.com

Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860

##### 1.4 Telefonska številka za nujne primere:

pokličite 112

#### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

##### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

###### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226  
 Acute Tox. 4; H332  
 Skin Irrit. 2; H315  
 Eye Irrit. 2; H319  
 STOT SE 3; H335  
 STOT RE 2; H373

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

##### 2.2 Elementi etikete

###### Uredbo (ES) št. 1272/2008

###### Snovi zapisane na etiketi

ksilen

Opozorilna beseda: Pozor

###### Piktogrami:



###### Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
 H315 Povzroča draženje kože.  
 H319 Povzroča hudo draženje oči.  
 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
 H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 2 od 12

#### Previdnostni stavki

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.                                                                          |
| P102           | Hraniti zunaj dosega otrok.                                                                                                                                 |
| P103           | Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.                                                                                                              |
| P210           | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.                                                |
| P243           | Ukrepiti za preprečitev statičnega naelektrenja.                                                                                                            |
| P280           | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha.                                                         |
| P303+P361+P353 | PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.                                                         |
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P403+P235      | Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.                                                                                                   |
| P405           | Hraniti zaklenjeno.                                                                                                                                         |

#### Izjemno označevanje posebnih zmesi

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH211 | Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 m

Opozorilna beseda: Pozor

Piktogrami:



#### 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Pomembne sestavine

| Št. CAS   | Sestavina                                                                                                                                         |              |                  | Delež       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | Št. ES                                                                                                                                            | Indeks št.   | Št. REACH        |             |
|           | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)                                                                                                           |              |                  |             |
| 1330-20-7 | ksilen                                                                                                                                            |              |                  | 25 - < 50 % |
|           | 215-535-7                                                                                                                                         | 601-022-00-9 | 01-2119488216-32 |             |
|           | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 |              |                  |             |
| 136-51-6  | Calciumbis(2-ethylhexanoate)                                                                                                                      |              |                  | < 1 %       |
|           | 205-249-0                                                                                                                                         |              | 01-2119978297-19 |             |
|           | Repr. 2, Eye Dam. 1; H361d H318                                                                                                                   |              |                  |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

#### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS   | Št. ES                                                                                                                                     | Sestavina                              | Delež       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                            | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE |             |
| 1330-20-7 | 215-535-7                                                                                                                                  | ksilen                                 | 25 - < 50 % |
|           | inhalacijski: LC50 = 20 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice); kožni: LD50 = 2000 mg/kg; oralni: LD50 = 4300 mg/kg |                                        |             |

#### Dodatni napotki

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DEKAPHON HOLD PRIMER**

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 3 od 12

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki**

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.  
Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.  
Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč.

**Pri vdihavanju**

Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.

**Pri stiku s kožo**

Zamenjati kontaminirana oblačila.  
Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.

**Pri stiku z očmi**

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniški nasvet.

**Pri zaužitju**

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).  
NE izzvati bruhanja.  
Takoj poiskati zdravniško pomoč.  
Ponesrečenca pripraviti do mirovanja, ga zaviti v toplo odejo in ogreti.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Kašelj  
Glavobol  
Vrtoglavica  
Motnje prebavnega trakta.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Simptomi se lahko pojavijo šele po mnogih urah, zaradi tega je potreben zdravniški nadzor še vsaj 48 ur po nezgodi.  
Pri bruhanju pazite na nevarnost aspiracije. Možne nevarnosti: Pljučnica (pnevmonija)

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

alkoholnoodporna pena, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Prah za gašenje, Vodena megla.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Ogljikov monoksid

**5.3 Nasvet za gasilce**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

**Dodatni napotki**

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohlaiditve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 4 od 12

#### Splošni napotki

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

#### Za reševalce

Za dodatne podatke glejte 8. odstavek VL.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

##### Za zadrževanje

Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

Pobirati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

##### Za čiščenje

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Onesnažene površine temeljito očistiti.

Ne spiti z vodo.

#### Druge informacije

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

##### Navodilo za varno rokovanje

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

##### Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Preprečiti statično naelektrenje.

##### Nasveti o splošni higieni dela

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Izdelajte in upoštevajte načrt za zaščito kože! Pred odmori in ob zaključku dela roke in obraz temeljito oprati, po potrebi tuširati. Med uporabo ne jesti in ne piti.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

##### Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Zagotoviti, da bo iztekli proizvod lahko prestrežen (npr. lovilne kadi ali lovilne površine).

##### Opozorila glede skupnega skladiščenja

Ne skladiščiti skupaj z/s: Sredstvo za oksidacijo

##### Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 5 od 12

#### Kontrolni parametri

| Št. CAS   | Snov                    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | Kategorija | Izvor |
|-----------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|-------|
| 1330-20-7 | Ksilen (mešane izomere) | 50  | 221               |                   | 8 ur       |       |
|           |                         | 100 | 442               |                   | KTV        |       |

#### Biološke mejne vrednosti

| Št. CAS   | Snov                    | Karakteristični pokazatelj         | Vrednost | Biološki vzorec | Čas vzorčenja           |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 1330-20-7 | Ksilen (mešane izomere) | metilhipurna kislina (vse izomere) | 2 g/l    | urin            | ob koncu delovne izmene |

#### Vrednosti DNEL/DMEL

| Št. CAS   | Snov                         | Pot izpostavljenosti | Učinek    | Vrednost               |
|-----------|------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 1330-20-7 | ksilen                       |                      |           |                        |
|           | Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni                | sistemske | 108 mg/kg bw/dan       |
|           | Delojemalec DNEL, akutna     | inhalacijski         | sistemske | 289 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Delojemalec DNEL, akutna     | inhalacijski         | lokalno   | 174 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski         | sistemske | 77 mg/m <sup>3</sup>   |
|           | Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni               | sistemske | 1,6 mg/kg bw/dan       |
|           | Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni                | sistemske | 108 mg/kg bw/dan       |
|           | Porabnik DNEL, akutna        | inhalacijski         | sistemske | 174 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Porabnik DNEL, akutna        | inhalacijski         | lokalno   | 174 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski         | sistemske | 14,8 mg/m <sup>3</sup> |

#### Vrednosti PNEC

| Št. CAS   | Snov                               | Vrednost    |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| 1330-20-7 | ksilen                             |             |
|           | Sladka voda                        | 0,327 mg/l  |
|           | Morska voda                        | 0,327 mg/l  |
|           | Sladkovodne usedline               | 12,46 mg/kg |
|           | Morske usedline                    | 12,46 mg/kg |
|           | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak | 6,58 mg/l   |
|           | Tla                                | 2,31 mg/kg  |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti



##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

##### Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 6 od 12

#### Zaščito za oči/obraz

Očala z okvirjem in bočno zaščito (EN 166)

#### Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice (EN ISO 374):

FKM (fluor kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

NBR (Nitrilni kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščitne rokavice v primeru obrabe nadomestiti.

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

#### Zaščita kože

Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

#### Zaščita dihal

Delati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje.

filtrirna naprav za pline (EN 141), Filtrirni material/medium: A

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Agregatno stanje: | Tekoč       |
| Barva:            | siv         |
| Vonj:             | značilno    |
| Prag vonja:       | ni določeno |

|                                                    | Metoda                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tališče/ledišče:                                   | < - 48 °C                                                          |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 136 - 145 °C                                                       |
| Vnetljivost:                                       | ni uporabeno                                                       |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                       | 1,0 vol. %                                                         |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                       | 7,8 vol. %                                                         |
| Plamenišče:                                        | 23 - 27 °C                                                         |
| Temperatura samovžiga:                             | 430 °C                                                             |
| Temperatura razpadanja:                            | ni uporabeno                                                       |
| pH:                                                | Raziskave ni treba izvesti, saj za snov velja, da ni topna v vodi. |
| Kinematična viskoznost:                            | ni določeno                                                        |
| Topnost v vodi:                                    | praktično netopljiv                                                |
| Topnost v drugih topilih                           |                                                                    |
| ni določeno                                        |                                                                    |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:          | ni določeno                                                        |
| Parni tlak:                                        | 9,5 hPa                                                            |
| (pri 20 °C)                                        |                                                                    |
| Gostota (pri 20 °C):                               | 1,35 g/cm <sup>3</sup>                                             |
| Relativna parna gostota:                           | ni določeno                                                        |
| Lastnosti delcev:                                  | ni uporabeno                                                       |

#### 9.2 Drugi podatki

##### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne lastnosti

ni določeno

Nadaljnja gorljivost:

Ni razpoložljivih podatkov

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 7 od 12

Oksidativne lastnosti  
ni določeno

#### Druge varnostne značilnosti

Zmehčišče:

ni določeno

Dinamična viskoznost:

ni določeno

Iztočni čas:

&gt; 60 sec. 6 DIN EN ISO 2431

(pri 23 °C)

#### Splošni napotki

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

učinkuje z :

Sredstvo za oksidacijo

Kislina

močni lugi

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.

Ne približujte virom toplote (npr. vročim površinam), iskrenju in odprtemu plamenu.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Sredstvo za oksidacijo

Kislina

močni lugi

Plastika in guma

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid

Ogljikov dioksid.

#### Nadaljnje informacije

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Akutna strupenost

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

##### ETAzmes preizkušeno

LC50, vdihavanje (para) (4 h)

Doza

66,7 mg/l

Vrste

Podgana

Izvor

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 8 od 12

| Št. CAS   | Sestavina             |               |          |         |        |
|-----------|-----------------------|---------------|----------|---------|--------|
|           | Pot izpostavljenosti  | Doza          | Vrste    | Izvor   | Metoda |
| 1330-20-7 | ksilen                |               |          |         |        |
|           | oralno                | LD50<br>mg/kg | 4300     | Podgana |        |
|           | dermalno              | LD50<br>mg/kg | 2000     | Zajec   |        |
|           | vdihavanje (4 h) para | LC50          | 20 mg/l  | Podgana |        |
|           | vdihavanje prah/megla | ATE           | 1,5 mg/l |         |        |

#### Dražilnost in jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože.

Huda poškodba oči/draženje oči: Povzroča hudo draženje oči.

#### Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči draženje dihalnih poti. (ksilen)

#### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. (ksilen)

#### Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Spesifično delovanje v živalskem poskusu

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki o preskusih

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Praktične izkušnje

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

##### Lastnosti endokrinih motilcev

Potencial endokrinih motenj Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.



## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 9 od 12

#### Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

| Št. CAS   | Sestavina | Log Pow |
|-----------|-----------|---------|
| 1330-20-7 | ksilen    | 3       |

#### BCF

| Št. CAS   | Sestavina | BCF  | Vrste                         | Izvor |
|-----------|-----------|------|-------------------------------|-------|
| 1330-20-7 | ksilen    | 25,9 | Oncorhynchus mykiss (šarenka) |       |

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

#### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

##### Ravnanje z ostanki zmesi

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Ne mešati z drugimi odpadnimi snovmi.

##### Ravnanje z neočiščeno embalažo

Odstraniti ob upoštevanju uradnih predpisov.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1263

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: BARVA

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

14.4 Skupina embalaže: III

Nalepka nevarnosti: 3



Razvrstitveni kod: F1

Posebni predpisi: 163 367 650

Omejena količina (LQ): 5 L

Dopuščena količina: E1

Prevozna skupina: 3

Številka-oznake nevarne snovi: 30

Kod omejitve za predore: D/E

#### Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1263

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Barva

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 10 od 12

#### 14.4 Skupina embalaže:

Nalepka nevarnosti:

III

3



Razvrstitveni kod:

F1

Posebni predpisi:

163 367 650

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

#### **Pomorski ladijski transport (IMDG)**

##### 14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 1263

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

PAINT

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

3

##### 14.4 Skupina embalaže:

III

Nalepka nevarnosti:

3



Marine pollutant:

no

Posebni predpisi:

163, 223, 367, 955

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

EmS:

F-E, S-E

#### **Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

##### 14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 1263

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

PAINT

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

3

##### 14.4 Skupina embalaže:

III

Nalepka nevarnosti:

3



Posebni predpisi:

A3 A72 A192

Omejena količina (LQ) potniško letalo:

10 L

Passenger LQ:

Y344

Dopuščena količina:

E1

Navodila za pakiranje - potniško letalo:

355

Maksimalna količina - potniško letalo:

60 L

Navodila za pakiranje - tovorno letalo:

366

Maksimalna količina - tovorno letalo:

220 L

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Ne

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Pozor : Vnetljive tekočine

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

#### **Druge informacije**

Packaging = 450L : none ADR according to 2.2.3.1.5.1

Packaging = 450L : No IMDG acc. 2.3.2.5.

Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 11 od 12

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 40, Vdor 75

Direktiva 2004/42/ES o HOS v barvah 31,1 %

in lakih: 420 g/l

Podatki o Direktivo 2012/18/EU P5c VNETLJIVE TEKOČINE  
(SEVESO III):

#### Dodatni napotki

Dodatno je potrebno upoštevati nacionalne pravne predpise!

Upoštevati smernice 98/24/ES za zaščito zdravja in zagotavljanja varnosti delavcev pred ogrožanjem s kemičnimi materiali na delovnem mestu.

Opomba National Zakon o kemikalijah /ZKem:

#### Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju: Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Razred ogrožanja vode (D): 2 - ki ogroža vodo

#### Dodatni napotki

Ta mešanica vsebuje naslednje snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so skladno z 59. členom uredbe REACH navedene na seznamu predlogov: ni

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Spremembe

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 16.

#### Okrajšave in kratice

Flam. Liq: Vnetljiva tekočina

Acute Tox: Akutna strupenost

Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju

Skin Irrit: Draženje kože

Eye Dam: Hude poškodbe oči

Eye Irrit: Draženje oči

Repr: Strupenost za razmnoževanje

STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

STOT RE: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKAPHON HOLD PRIMER

Datum revidirane izdaje: 18.12.2024

Številka proizvoda: 0594

Stran 12 od 12

#### Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Razvrstitev         | Postopek razvrstitve       |
|---------------------|----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226  | Na osnovi testnih podatkov |
| Acute Tox. 4; H332  | Postopek izračunavanja     |
| Skin Irrit. 2; H315 | Postopek izračunavanja     |
| Eye Irrit. 2; H319  | Postopek izračunavanja     |
| STOT SE 3; H335     | Postopek izračunavanja     |
| STOT RE 2; H373     | Postopek izračunavanja     |

#### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                                            |
| H304   | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                                                  |
| H312   | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                                                       |
| H315   | Povzroča draženje kože.                                                                                 |
| H318   | Povzroča hude poškodbe oči.                                                                             |
| H319   | Povzroča hudo draženje oči.                                                                             |
| H332   | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                                       |
| H335   | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                  |
| H361d  | Sum škodljivosti za nerojenega otroka.                                                                  |
| H373   | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.                             |
| EUH211 | Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. |

#### Nadaljnji podatki

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

Ta varnostni list je v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*