

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 1 -tól/-től 12

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

DEKASEAL 8869 D

UFI: 3GV2-K017-X001-33T7

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### Az anyag/keverék felhasználása

Tömítőanyag

#### Ellenjavallt felhasználásokat

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|                     |                      |                                |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Társaság:           | DINOL GmbH           |                                |
| Cím:                | Pyrmonter Strasse 76 |                                |
| Város:              | D-32676 Luegde       |                                |
| Telefon:            | + 49 (0) 5281 982980 | Telefax: + 49 (0) 5281 9829860 |
| E-mail:             | msds@dinol.com       |                                |
| Felélő személy:     | Labor                |                                |
| Felvilágosítást ad: | msds@dinol.com       |                                |

**1.4. Sürgősségi telefonszám:** Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) / +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK Rendelet

Aquatic Chronic 3; H412

A H-mondatok szövege: lásd 16. SZAKASZ.

### 2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK Rendelet

#### Figyelmeztető mondatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. |
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó.                                         |
| P103 | Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.                 |
| P273 | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                 |

#### A 125 ml ürtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése

#### Figyelmeztető mondatok

H412

### 2.3. Egyéb veszélyek

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 2 -tól/-től 12

#### Releváns alkotórészek

| CAS-szám | Alkotóelemek                                                                                     |           |                  | Tömeg<br>részarány |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
|          | EK-szám                                                                                          | Indexszám | REACH-szám       |                    |
|          | Oszályozás (1272/2008/EK Rendelet)                                                               |           |                  |                    |
|          | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                                          |           |                  | 10 - < 25 %        |
|          | 920-750-0                                                                                        |           | 01-2119473851-33 |                    |
|          | Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411                     |           |                  |                    |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten                           |           |                  | 5 - < 10 %         |
|          | 927-241-2                                                                                        |           | 01-2119471843-32 |                    |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412 EUH066              |           |                  |                    |
|          | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan                           |           |                  | 1 - < 3 %          |
|          | 921-024-6                                                                                        |           | 01-2119475514-35 |                    |
|          | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |           |                  |                    |
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                       |           |                  | < 1 %              |
|          | 204-881-4                                                                                        |           | 01-2119555270-46 |                    |
|          | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410                                                    |           |                  |                    |
| 131-57-7 | 2-Hydroxy-4-Methoxy-Benzophon                                                                    |           |                  | < 1 %              |
|          | 205-031-5                                                                                        |           | 01-2119976330-39 |                    |
|          | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411                                                    |           |                  |                    |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

#### Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

| CAS-szám | EK-szám   | Alkotóelemek                                                                                        | Tömeg<br>részarány |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          |           | Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)              |                    |
|          | 920-750-0 | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                                             | 10 - < 25 %        |
|          |           | belélegzéses: LC50 = 23,3 mg/l (gőzök); dermális: LD50 = 2800-3100 mg/kg                            |                    |
|          | 927-241-2 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten                              | 5 - < 10 %         |
|          |           | belélegzéses: LC50 = >5000 mg/l (gőzök); dermális: LD50 = >5000 mg/kg; orális: LD50 = >5000 mg/kg   |                    |
|          | 921-024-6 | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan                              | 1 - < 3 %          |
|          |           | belélegzéses: LC50 = > 25,2 mg/l (gőzök); dermális: LD50 = >3920 mg/kg; orális: LD50 = > 5000 mg/kg |                    |
| 128-37-0 | 204-881-4 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                          | < 1 %              |
|          |           | dermális: LD50 = >5000 mg/kg; orális: LD50 = >5000 mg/kg                                            |                    |

#### További információ

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO extract (IP 346)).

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### Általános tanács

Tünetek jelentkezése esetén vagy gyanús esetekben azonnal orvosi segítséget kell kérni.  
Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit száján keresztül.  
Eszméletlenségnél és meglévő lélegzésnél stabil oldalhelyzetbe fektetni és orvoshoz fordulni.

#### Belélegzés esetén

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 3 -tól/-től 12

#### Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett ruhát váltani kell.

Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

#### Szembe kerülés esetén

SEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kérjen azonnal orvosi tanácsot.

#### Lenyelés esetén

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

TILOS hánytatni.

Azonnal forduljon orvoshoz.

Az érintett személyt nyugalmi állapotban kell tartani, b e kell takarni és melegen kell tartani.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

##### A megfelelő oltóanyag

alkoholálló hab, Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz oltópor. Vízköd.

##### Az alkalmatlan oltóanyag

Teljes vízszugár.

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon alkalmas légzésvédő készüléket.

#### További információ

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni.

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

##### Általános tájékoztató

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.

Személyes védőfelszerelést használni.

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell.

Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

##### A sürgősségi ellátók esetében

Lásd az SDS 8. fejezetét a további megadásait.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornázás lefedése. Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

##### Visszatartásra

Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé szorítással, olajzárral).

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

**Biztonsági adatlap**

az 1907/2006/EK rendelet szerint

**DEKASEAL 8869 D**

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 4 -tól/-től 12

**Tisztításra**

Megfelelő szellőzéstről kell gondoskodni.  
A szennyezett felületeket alaposan megtisztítani.  
Vízzel nem utánöblíteni.

**Egyéb információk**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Biztonságos kezelés: lásd 7. szakasz  
Egyéni védelem: lásd 8. szakasz  
Ártalmatlanítás: lásd 13. szakasz

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Biztonságos kezelési útmutatás**

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.  
Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor lehetőség szerint az egész munkaterület jó szellőzését kell biztosítani.

**Javaslatokat az általános munkahelyi egészségvédelemre vonatkozóan**

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.  
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Bőrvédelmi tervet kell készíteni és betartani! A szünetek előtt és a munka befejeztével alaposan mossa meg a kezét és arcát, szükség esetén zuhanyozzon le. Használat közben enni, inni nem szabad.

**További információ**

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt****Követelmények a tárolással és tárolóedényekkel szemben**

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. Az edényzet szárazon tartandó.

**Utasítások az együtt-tárolással kapcsolatban**

Nem szükséges.

**A tárolási feltételekre vonatkozó további információk**

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. Az edényzet szárazon tartandó.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek**

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 5 -tól/-től 12

### DNEL-/DMEL-értékek

| CAS-szám                      | Megnevezés                                                             |            |                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| DNEL-típus                    | Expozíciós út                                                          | Hatású     | Érték            |  |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                |            |                  |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                                               | szisztémás | 773 mg/ttkg/nap  |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | dermális                                                               | szisztémás | 699 mg/ttkg/nap  |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | orális                                                                 | szisztémás | 699 mg/ttkg/nap  |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | belélegzéses                                                           | szisztémás | 2035 mg/m³       |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | belélegzéses                                                           | szisztémás | 608 mg/m³        |  |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten |            |                  |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | belélegzéses                                                           | szisztémás | 871 mg/m³        |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                                               | szisztémás | 77 mg/ttkg/nap   |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | belélegzéses                                                           | szisztémás | 185 mg/m³        |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | dermális                                                               | szisztémás | 46 mg/ttkg/nap   |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | orális                                                                 | szisztémás | 46 mg/ttkg/nap   |  |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan |            |                  |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                                               | szisztémás | 773 mg/ttkg/nap  |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | dermális                                                               | szisztémás | 699 mg/ttkg/nap  |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | orális                                                                 | szisztémás | 699 mg/ttkg/nap  |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | belélegzéses                                                           | szisztémás | 2035 mg/m³       |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | belélegzéses                                                           | szisztémás | 608 mg/m³        |  |
| 128-37-0                      | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                             |            |                  |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | belélegzéses                                                           | szisztémás | 3,5 mg/m³        |  |
| Munkavállaló DNEL, akut       | belélegzéses                                                           | szisztémás | 18 mg/m³         |  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                                               | szisztémás | 0,5 mg/ttkg/nap  |  |
| Munkavállaló DNEL, akut       | dermális                                                               | szisztémás | 19 mg/ttkg/nap   |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | belélegzéses                                                           | szisztémás | 0,78 mg/m³       |  |
| Fogyasztó DNEL, akut          | belélegzéses                                                           | szisztémás | 3,1 mg/m³        |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | dermális                                                               | szisztémás | 0,25 mg/ttkg/nap |  |
| Fogyasztó DNEL, akut          | dermális                                                               | szisztémás | 6,7 mg/ttkg/nap  |  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | orális                                                                 | szisztémás | 0,25 mg/ttkg/nap |  |
| Fogyasztó DNEL, akut          | orális                                                                 | szisztémás | 1 mg/ttkg/nap    |  |

### PNEC-értékek

| CAS-szám                                | Megnevezés                 |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Környezet-kompartiment                  |                            | Érték                  |
| 128-37-0                                | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                        |
| Édesvíz                                 |                            | 0,000199-0,0023 mg/l   |
| Tengervíz                               |                            | 0,0000199-0,00023 mg/l |
| Édesvízi üledék                         |                            | 0,0996-3,4 mg/kg       |
| Tengervízi üledékek                     |                            | 0,00996-0,34 mg/kg     |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben |                            | 0,17-100 mg/kg         |

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 6 -tól/-től 12

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése



## Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő szellőzéstről kell gondoskodni.

Nyílt kezelés esetén lehetőség szerint helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.

Ha a műszaki légelszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálc viselése kötelező.

## Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

## Szem-/arcvédelem

Ajánlott szemvédő készülékek :

Keretes szemüveg oldalvédővel (EN 166)

## Kézvédelem

Ajánlott kesztyűmárkák :

FKM (fluorgumi), Áthatolási idő: 480 min.

NBR (Nitrilkaucsuk), Áthatolási idő: 480 min.

Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

A védőkesztyűket az első felhasználási jelek megjelenésekor cserélni kell.

Megelőző bőrvédelem bőrvédő kenőccsel.

## Bőrvédelem

Viseljen antisztatikus cipőt és munkaruhát.

## A légutak védelme

Jól szellőztetett zónában vagy légzésvédővel kell dolgozni.

gázszűrő-készülék (EN 141). Szűrőanyag/-médium : A

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

## 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                          |                                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Halmazállapot:                                           | szilárd                                                                                               |                |
| Szín:                                                    | szürke                                                                                                |                |
| Szag:                                                    | jellemző                                                                                              |                |
| Szagküszöbérték:                                         | nincs meghatározva                                                                                    |                |
|                                                          |                                                                                                       | <b>Módszer</b> |
| Olvadáspont/fagyáspont:                                  | nincs meghatározva                                                                                    |                |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 106 - 140 °C                                                                                          |                |
| Tűzvesélyesség:                                          | nincs meghatározva                                                                                    |                |
| Robbanási határok - alsó:                                | 0,9 térf. %                                                                                           |                |
| Robbanási határok - felső:                               | 7 térf. %                                                                                             |                |
| Lobbanáspont:                                            | > 70 °C                                                                                               |                |
| Öngyulladási hőmérséklet:                                | > 200 °C                                                                                              |                |
| Bomlási hőmérséklet:                                     | nem alkalmazható                                                                                      |                |
| pH-érték:                                                | Vizsgálatra nincs szükség, mivel az anyag az ismeretek szerint vízben oldhatatlan. nincs meghatározva |                |
| Kinematikus viszkozitás:                                 | nincs meghatározva                                                                                    |                |
| Vízben való oldhatóság:                                  | Nem elegyíthető                                                                                       |                |

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 7 -tól/-től 12

Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs meghatározva

N-oktanol/víz megoszlási hányados:

nincs meghatározva

Gőznyomás:

20 hPa

(20 °C -on)

Gőznyomás:

120 hPa

(50 °C-on)

Sűrűség (20 °C-on):

1,57 - 1,65 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757

Relatív gőzsűrűség:

nincs meghatározva

Részecskejellemzők:

nem alkalmazható

#### 9.2. Egyéb információk

##### Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok

nincs meghatározva

Tartós éghetőség:

Nem állnak rendelkezésre adatok

Öngyulladás hőmérséklet

szilárd:

magától nem gyullad

gáznemű:

magától nem gyullad

Oxidáló tulajdonságok

nincs meghatározva

##### Egyéb biztonsági jellemzők

Oldószertartalom:

20,0 %

Szilárdanyagtartalom:

76 - 80 %

Lágyuláspont:

nincs meghatározva

Dinamikus viszkozitás:

5000 mPa·s

(20 °C-on)

##### További információ

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

szén-monoxid

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 8 -tól/-től 12

#### ATEkeverék kiszámolt

ATE (szájon át) > 2000 mg/kg; ATE (bőrön át) > 2000 mg/kg; ATE (belélegzés gőz) > 20 mg/l; ATE (belélegzés por/köd) > 5 mg/l

| CAS-szám | Alkotóelemek                                                           |                      |         |        |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|---------|
|          | Expozíciós út                                                          | Dózis                | Faj     | Forrás | Módszer |
|          | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                |                      |         |        |         |
|          | bőrön át                                                               | LD50 2800-3100 mg/kg | Patkány |        |         |
|          | belélegzés (4 h) gőz                                                   | LC50 23,3 mg/l       | Patkány |        |         |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten |                      |         |        |         |
|          | szájon át                                                              | LD50 >5000 mg/kg     | Patkány |        |         |
|          | bőrön át                                                               | LD50 >5000 mg/kg     | Nyúl    |        |         |
|          | belélegzés gőz                                                         | LC50 >5000 mg/l      | Patkány |        |         |
|          | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan |                      |         |        |         |
|          | szájon át                                                              | LD50 > 5000 mg/kg    | Patkány |        |         |
|          | bőrön át                                                               | LD50 >3920 mg/kg     | Nyúl    |        |         |
|          | belélegzés (4 h) gőz                                                   | LC50 > 25,2 mg/l     | Patkány |        |         |
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                             |                      |         |        |         |
|          | szájon át                                                              | LD50 >5000 mg/kg     | Patkány |        |         |
|          | bőrön át                                                               | LD50 >5000 mg/kg     | Patkány |        |         |

#### Irritáció és korrozivitás

Bőrmarás/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Sajátos hatások állatkísérletek során

Nem állnak rendelkezésre információk.



## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 9 -tól/-től 12

#### Egyéb információ vizsgálatok

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Gyakorlati tapasztalatok

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

##### Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin zavaró potenciál Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Egyéb információ

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

| CAS-szám | Alkotóelemek               |                     |           |     |        |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|-----|--------|
|          | A vízi környezetre mérgező | Dózis               | [h]   [d] | Faj | Forrás |
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                     |           |     |        |
|          | Akut toxicitás crustacea   | EC50 0,48-0,61 mg/l | 48 h      |     |        |

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

| CAS-szám | Alkotóelemek                                                           |        |    |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
|          | Módszer                                                                | Érték  | d  | Forrás |
|          | Értékeléséről                                                          |        |    |        |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten |        |    |        |
|          | OECD 301F                                                              | > 60 % | 28 |        |
|          | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                      |        |    |        |

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

#### Megoszlási hányados n-oktanol/víz

| CAS-szám | Alkotóelemek               | Log Pow |
|----------|----------------------------|---------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 5,10    |

#### 12.4. A talajban való mobilitás

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

#### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik a nem célszervezetekre nézve, mivel egyik összetevője sem felel meg a kritériumoknak.

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### További információ

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 10 -tól/-től 12

#### Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Nem szabad más hulladékkal elegyíteni.

#### Hulladékbejegyzés - maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

080409 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve); szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka; veszélyes hulladék

#### Szenyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer

A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### Belvízi szállítás (ADN)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### Tengeri szállítás (IMDG)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Marine pollutant:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.  
no

#### Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### 14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ:

Nem

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem alkalmazható

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 11 -tól/-től 12

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

#### További információ

Transport classification ADR/IMDG is based on packaging &gt;30ltr(IMDG), &lt;450ltr(ADR).

For other packaging untis different classification can apply.

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### A vonatkozó fontosabb EU jogszabályok

Alkalmazási korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 28, Bejegyzés 40, Bejegyzés 57, Bejegyzés 75

A 2004/42/EK irányelv a VOC 19,98 %

festékekben és lakkokban: 321,7 g/l

Adatok az 2012/18/EU irányelv Nem vonatkozik rá a 2012/18/EU (SEVESO III)

Kiegészítő tájékoztatás: 0

##### További utalások

Az ország idevonatkozó jogi előírásai is figyelembe veendők!

A munkavállaló egészségének és biztonságának vegyi anyagokkal történő munkavégzésből adódó veszélyek elleni védelméről szóló 98/24/EK irányelvet be kell tartani.

Megjegyzés Nemzeti vegyi anyagokról szóló törvény.

##### Nemzeti előírások

Foglalkoztatási korlátozások: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33). A leendő és szoptató anyák védelmére vonatkozó, az anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Vízveszélyességi osztály (D): 2 - vízre veszélyes

##### További információ

A keverék a következő különlegesen aggasztó anyagokat (SVHC) tartalmazza, melyek a REACH jelöltlista 59. cikkelyében találhatók: nincs

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben lévő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 9,16.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## DEKASEAL 8869 D

Felülvizsgálat dátuma: 30.04.2025

Termék kódja: 1042

Oldal 12 -tól/-től 12

## Rövidítések és betűszavak

Flam. Liq: Tűzveszélyes folyadékok  
Asp. Tox: Aspirációs veszély  
Skin Irrit: Bőrirritáció  
STOT SE: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció  
Aquatic Acute: Vízi környezetre veszélyes, akut  
Aquatic Chronic: Vízi környezetre veszélyes, krónikus  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

## Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008/EK-rendelet [CLP] szerint

| Osztályozás             | Besorolási eljárás |
|-------------------------|--------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Számolási eljárás  |

## A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.  
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

## További információk

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

Ez a biztonsági adatlap megfelel az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet 31. cikkének.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)