

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 1 van 12

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

DEKAVATOR 22 NF

UFI: 3T91-K888-900Q-AXSV

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

Adhesiebevorderend middel

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                |                      |                                |
|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Firma:         | DINOL GmbH           |                                |
| Weg:           | Pyrmonter Strasse 76 |                                |
| Plaats:        | D-32676 Luegde       |                                |
| Telefoon:      | + 49 (0) 5281 982980 | Telefax: + 49 (0) 5281 9829860 |
| E-mail:        | msds@dinol.com       |                                |
| Contactperson: | Labor                |                                |
| Bereik:        | msds@dinol.com       |                                |

#### 1.4. Telefoonnummer voor

National Poisons Information Center (NVIC) +31 (0)30-2748888

#### noodgevallen:

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol  
Butyltitanat(IV)

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:



##### Gevarenaanduidingen

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

##### Voorzorgsmaatregelen

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101      | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                     |
| P102      | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                       |
| P103      | Lees aandachtig en volg alle instructies op.                                                                 |
| P210      | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P261      | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.                                                 |
| P370+P378 | In geval van brand: blussen met Water, Kooldioxide (CO2), alcoholbestendig schuim.                           |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 2 van 12

P403+P235  
P405

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
Achter slot bewaren.

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

Signaalwoord:

Gevaar

Pictogrammen:



### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Relevante ingrediënten

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                                                                |              |                  | Hoeveelheid |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | EG-Nr.                                                                                  | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|           | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                               |              |                  |             |
| 67-63-0   | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol                                             |              |                  | 80 - 100 %  |
|           | 200-661-7                                                                               | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 |             |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                   |              |                  |             |
| 5593-70-4 | Butyltitanat(IV)                                                                        |              |                  | 1 - < 3 %   |
|           | 227-006-8                                                                               |              | 01-2119967423-33 |             |
|           | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336 |              |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                   | Hoeveelheid |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                        |             |
| 67-63-0   | 200-661-7 | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol                                                | 80 - 100 %  |
|           |           | inhalatief: LC50 = 30 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = 13400 mg/kg; oraal: LD50 = 4570 mg/kg |             |
| 5593-70-4 | 227-006-8 | Butyltitanat(IV)                                                                           | 1 - < 3 %   |
|           |           | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = 3122 mg/kg                                     |             |

#### Bijkomend advies

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.  
Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.  
Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

#### Bij inademing

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

#### Bij aanraking met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken.  
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

#### Bij aanraking met de ogen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**DEKAVATOR 22 NF**

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 3 van 12

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

**Bij inslikken**

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

GEEN braken opwekken.

Onmiddellijk arts consulteren.

Slachtoffer naar een rustige plek brengen, toedekken en warmhouden.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

alcoholbestendig schuim, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Bluspoeder. Waternevel.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

**Bijkomend advies**

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken.

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

**Voor de hulpdiensten**

Voor verdere specificatie raadpleeg sectie 8 van de SDS.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Voor insluiting**

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**Voor reiniging**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.

Niet met water naspoelen.

**DEKAVATOR 22 NF**

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 4 van 12

**Overige informatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
**Advies voor veilig hanteren**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

minimale opslagtemperatuur : 5 °C

maximale opslagtemperatuur : 25 °C

Aanbevolen opslagtemperatuur : 5 - 25 °C

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**
**Wettelijke grenswaarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Oorsprong |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 67-63-0 | 2-Propanol       | 250               | 650               |                   | TGG 8 uur | Privaat   |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 5 van 12

### DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof                            |                   |            |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| DNEL type                     |                                             | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde            |
| 67-63-0                       | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol |                   |            |                   |
| Consument DNEL, lange termijn |                                             | inhalatief        | systemisch | 89 mg/m³          |
| Consument DNEL, lange termijn |                                             | dermaal           | systemisch | 319 mg/kg lg/dag  |
| Consument DNEL, lange termijn |                                             | oraal             | systemisch | 26 mg/kg lg/dag   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                             | dermaal           | systemisch | 888 mg/kg lg/dag  |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                             | inhalatief        | systemisch | 500 mg/m³         |
| 5593-70-4                     | Butyltitanat(IV)                            |                   |            |                   |
| Consument DNEL, lange termijn |                                             | inhalatief        | systemisch | 152 mg/m³         |
| Consument DNEL, lange termijn |                                             | dermaal           | systemisch | 37,5 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                             | oraal             | systemisch | 3,75 mg/kg lg/dag |

### PNEC-waarden

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof                            |  | Waarde      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--|-------------|
| Milieucompartiment                      |                                             |  |             |
| 67-63-0                                 | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol |  |             |
| Zoetwater                               |                                             |  | 140,9 mg/l  |
| Zeewater                                |                                             |  | 140,9 mg/l  |
| Zoetwatersediment                       |                                             |  | 552 mg/kg   |
| Zeewatersediment                        |                                             |  | 552 mg/kg   |
| Secundaire vergiftiging                 |                                             |  | 160 mg/kg   |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                             |  | 2251 mg/l   |
| Bodem                                   |                                             |  | 28 mg/kg    |
| 5593-70-4                               | Butyltitanat(IV)                            |  |             |
| Zoetwater                               |                                             |  | 0,08 mg/l   |
| Zeewater                                |                                             |  | 0,008 mg/l  |
| Zoetwatersediment                       |                                             |  | 0,069 mg/kg |
| Zeewatersediment                        |                                             |  | 0,007 mg/kg |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                             |  | 65 mg/l     |
| Bodem                                   |                                             |  | 0,017 mg/kg |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Passende technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen (DIN EN 166)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 6 van 12

### Beschermering van de handen

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden (EN ISO 374):

FKM (fluorrubber) doorbraaktijd: 480 min.

NBR (Nitrilrubber) doorbraaktijd: 480 min.

dikte van het handschoenenmateriaal : > 0,12 mm

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

In geval van slijtage vervangen.

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

### Beschermering van de huid

Antistatische schoenen en werkkleding dragen.

### Beschermering van de ademhalingsorganen

In goed geventileerde zones of met ademfilters werken.

gasfilterapparaat (EN 141). Filtermateriaal/-medium :A/P2

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Fysische toestand:                        | Vloeibaar           |
| Kleur:                                    | kleurloos           |
| Geur:                                     | naar: Alcohol       |
| Geurdrempelwaarde:                        | niet bepaald        |
| Smelpunt/vriespunt:                       | < - 75 °C           |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | > 77 °C             |
| Ontvlambaarheid:                          | niet bepaald        |
| Onderste ontploffingsgrens:               | 1,9 vol. %          |
| Bovenste ontploffingsgrens:               | 13,4 vol. %         |
| Vlampunt:                                 | 12 °C               |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              | niet bepaald        |
| Ontledingstemperatuur:                    | niet van toepassing |
| pH:                                       | 7 - 8               |
| Viscositeit / kinematisch:                | niet bepaald        |
| Wateroplosbaarheid:                       | niet van toepassing |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     | niet bepaald        |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    | niet bepaald        |
| Dampspanning:                             | > 1100 hPa          |
| (bij 50 °C)                               |                     |
| Dichtheid:                                | 0,75 - 0,85 g/cm³   |
| Relatieve dampdichtheid:                  | niet bepaald        |
| Deeltjeskenmerken:                        | niet van toepassing |

### 9.2. Overige informatie

#### Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

niet bepaald

Oxiderende eigenschappen

niet bepaald

#### Andere veiligheidskenmerken

Verwekingspunt:

niet bepaald

Viscositeit / dynamisch:

2 mPa·s

(bij 20 °C)

**DEKAVATOR 22 NF**

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 7 van 12

**Bijkomend advies**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1. Reactiviteit**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Dit materiaal kan door hitte, vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen (bijv. statische elektriciteit, ontstekingsvlammen, mechanische/elektrische uitrusting en elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, computers en piepers die niet erkend als intrinsiek veilig zijn).

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**ATEmix berekend**

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                    |               |         |        |         |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------|--------|---------|
|           | Blootstellingsroute                         | Dosis         | Soort   | Bron   | Methode |
| 67-63-0   | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol |               |         |        |         |
|           | oraal                                       | LD50<br>mg/kg | 4570    | Rat    |         |
|           | dermaal                                     | LD50<br>mg/kg | 13400   | Konijn |         |
|           | inademing (4 h) damp                        | LC50          | 30 mg/l | Rat    |         |
| 5593-70-4 | Butyltitanat(IV)                            |               |         |        |         |
|           | oraal                                       | LD50<br>mg/kg | 3122    | Rat    |         |
|           | dermaal                                     | LD50<br>mg/kg | > 5000  | Konijn |         |

**Irritatie en corrosiviteit**

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

**DEKAVATOR 22 NF**

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 8 van 12

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol)

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Specifieke werking in de dierproef**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies m.b.t. tests**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Praktische ervaringen**

Er is geen informatie beschikbaar.

**11.2. Informatie over andere gevaren**

**Hormoonontregelende eigenschappen**

Endocrien storingspotentieel Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                    | Log Pow |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| 67-63-0   | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol | 0,05    |
| 5593-70-4 | Butyltitanat(IV)                            | 0,84    |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 9 van 12

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
Niet met ander afval mengen.

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080709

#### Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 1993

#### 14.2. Juiste ladingnaam

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. ( propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol )

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

#### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

3

#### 14.4. Verpakkingsgroep:

II

Etiketten:

3



Classificatiecode:

F1

Bijzondere Bepalingen:

274 601 640D

Beperkte hoeveelheid (LQ):

1 L

Toegelaten hoeveelheid:

E2

Transportcategorie:

2

Gevarencode:

33

Code tunnelbeperking:

D/E

### Binnenscheepvaart (ADN)

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 1993

#### 14.2. Juiste ladingnaam

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. ( propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol )

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

#### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

3

#### 14.4. Verpakkingsgroep:

II

Etiketten:

3



Classificatiecode:

F1

Bijzondere Bepalingen:

274 601 640D

Beperkte hoeveelheid (LQ):

1 L

Toegelaten hoeveelheid:

E2

### Zeevervoer (IMDG)

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 1993

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 10 van 12

### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

### 14.3. Transportgevaar(n):

### 14.4. Verpakkingsgroep:

Etiketten:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol )

3

II

3



Marine pollutant:

no

Bijzondere Bepalingen:

274

Beperkte hoeveelheid (LQ):

1 L

Toegelaten hoeveelheid:

E2

EmS:

F-E, S-E

### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 1993

### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

### 14.3. Transportgevaar(n):

### 14.4. Verpakkingsgroep:

Etiketten:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol )

3

II

3



Bijzondere Bepalingen:

A3

Beperkte hoeveelheid (LQ)

1 L

Passenger:

Passenger LQ:

Y341

Toegelaten hoeveelheid:

E2

IATA-Packing instruction - Passenger:

353

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

5 L

IATA-Packing instruction - Cargo:

364

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

60 L

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Nee

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40, Vermelding 75

Richtlijn 2004/42/EG over VOS in

97,1 % (728,25 g/l)

verven en vernissen:

Opglysninger til Richtlijn 2012/18/EU

P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

(SEVESO III):

#### Bijkomend advies

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## DEKAVATOR 22 NF

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 11 van 12

Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

### Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

### Bijkomend advies

Dit mengsel bevat de volgende zeer gevaarlijke stoffen (substances of very high concern: SVHC) die opgenomen zijn in de kandidatenlijst volgens artikel 59 van REACH: geen

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,8,9,16.

### Afkortingen en acroniemen

Flam. Liq: Ontvlambare vloeistof  
Skin Irrit: Huidirritatie  
Eye Dam: Ernstig oogletsel  
Eye Irrit: Oogirritatie  
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie      | Indelingsprocedure        |
|--------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | Op basis van testgegevens |
| Eye Irrit. 2; H319 | Berekeningsprocedure      |
| STOT SE 3; H336    | Berekeningsprocedure      |

### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Andere gegevens

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**DEKAVATOR 22 NF**

Datum van herziening: 16.04.2025

Productcode: 90022

Pagina 12 van 12

materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 31 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878.

---

*(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*