



HOOGWAARDIGE PRODUCTEN

VOOR WOONWAGENS, CARAVANS,
CAMPERS EN KAMPEERBUSSEN



REINIGEN

LIJMEN & AFDICHTEN

AFDICHTEN

BESCHERMEN

LIJMEN & REPAREREN

PROFESSIONALS KIEZEN VOOR DEKALIN

Professionele lijm- en afdichtingsproducten vormen al ruim 100 jaar de kern van onze missie. Het merk DEKALIN is de opvolger van DEKALIN Deutsche Klebstoffwerke GmbH, dat sinds de oprichting in 1907 gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en distributie van lijm- en afdichtingsproducten. Sinds het prille begin zijn onze producten populair in de industrie, vooral onder de grote camper- en caravanproducenten. En wat interessant is voor de producenten van campers en caravans is dat ook voor de eigenaren ervan.

TIJD VOOR PROFESSIONELE PRODUCTEN

Het veilig verlijmen van een satellietsysteem of een zonnepaneel op het dak, het succesvol vernieuwen van de bescherming aan de onderzijde, het vervangen van het dak of het repareren van lekkages bij ramen; allemaal projecten die u op professionele wijze zelf aan kunt pakken. Onze lijmen en afdichtingskiten waarborgen optimale prestaties voor alle toepassingen.

KIES HET JUISTE PRODUCT EN GA VAN START

Ons productassortiment is verkrijgbaar via onze gespecialiseerde dealers en groothandelaren. De verschillende toepassingen worden met een speciale kleur aangegeven, zodat u in één oogopslag ziet welk product u nodig hebt.



REINIGEN

LIJMEN & AFDICHTEN

AFDICHTEN

BESCHERMEN

LIJMEN & REPAREREN



PRODUCT

TOEPASSING

EIGENSCHAPPEN

DEKACLEAN ULTRA
Reinigingsmiddel

Reinigen en ontvetten van oppervlakken
voorafgaand aan het verlijmen en afdichten

- Sneldrogend
- Grondige reiniging zonder resten
- Hooggeconcentreerd en efficiënt



NIEUW

DEKAVATOR 22 NF
Hechtingsbevorderaar

Verbeterd de hechting van DEKASYL
producten op gesloten ondergronden

- Sneldrogend (enkele minuten)
- Makkelijk in gebruik
- Efficiënt in gebruik
- UV-traceerbaar



DEKAFINISHER
Gladstrijkmiddel

Middel voor het gladstrijken
van MS-polymeerkitten en andere
afdichtingsmiddelen

- Voor prachtig afgewerkte verbindingen
- Behoudt de glans van de afdichtingskit
- Kleurpigmenten van de afdichtingskit worden niet uitgewassen



**DEKARUST
REMOVER**
Premium
roestverwijderaar

Perfect voor het losmaken van verroeste
bouten of moeren en het losmaken van
roest op elk gecorrodeerd oppervlak

- Verwijdert roest en aangekoekt vuil
- Dringt direct door op moeilijk bereikbare plaatsen
- Geen siliconen of minerale oliën – Vrij van lakbeschadigende stoffen
- Zuinig in gebruik



**DEKACLEAN
GLASS FOAM**
Reinigingsmiddel
voor glas

Actieve schuimspray voor ruiten
en spiegels

- Speciale formulering voor streepvrije reiniging
- Eenvoudige verwijdering van vuil en insecten
- Verwijdering van nicotine en siliconen
- Zuinig in gebruik



PRODUCT

TOEPASSING

EIGENSCHAPPEN

DEKASYL MS-1

Sterk hechtende afdichtingskit

Voor afdichtingen binnen en buiten en kleine lijmprojecten

- Elastisch, uv- en verouderingsbestendig
- Niet-corrosief, overlakbaar en siliconenvrij
- Goedgekeurd conform voedselregelgeving

DEKASYL MS-2

Verlijmen en afdichten

Lijm en afdichtingskit voor elastische verbindingen

- Lage viscositeit en sterke hechting
- Speciale voorbehandeling van oppervlakken niet nodig
- Niet-corrosief, overlakbaar en siliconenvrij

DEKASYL MS-5

Krachtige lijm

Lijm op basis van MS-polymeren met sterke hechting en hoge aanvangssterkte voor het verlijmen van beugels, afdekkingen zijspoilers en andere onderdelen.

- Zeer hoge aanvangssterkte en snelle opbouw van interne sterkte
- Hoge sterkte vermindert klemtijden
- Niet-corrosief, overlakbaar en siliconenvrij

DEKASYL MS-5

Afdichtingsset

Afdichtingsset voor satellietssystemen en onderconstructies voor zonnepanelen, semi-flexibele zonnepanelen of dakdoorvoeren

- Kant-en-klare afdichtings- en reinigingsset
- Krachtige lijm met hoge aanvangssterkte
- Hoge sterkte en vermindert klemtijden

DEKASYL MS-6

Universele afdichtingskit en lijm

Op basis van MS-polymeren, universele elastische afdichtingskit en lijm met uitstekende hechting op veel materialen die in caravans en campers worden gebruikt.

- Breed hechtingsspectrum
- Speciale voorbehandeling van oppervlakken niet nodig
- Geschikt voor vochtige ruimten (schimmelbestendig)
- Vrij van oplosmiddelen, isocyaan, siliconen en PVC
- Zeer goede uv- en verouderingsbestendigheid

NEUWE FORMULE

DEKASYL MS-7

Kristalheldere MS Polymeer elastisch afdichtmiddel en lijm

Afdichten en verlijmen van binnentoepassingen zoals in de keuken en badkamer, geschikt voor buiten toepassingen

- Kristalheldere afdichting
- Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig

DEKASYL MS-8

Ruitenlijm met een hoge modulus

Voor het verlijmen van voorruit

- Vrij van isocyaan, oplosmiddelen, siliconen en PVC
- Zeer snelle opbouw van interne sterke en hoge modulus
- Zeer goede, primerloze hechting op keramische coating en oorspronkelijk gebruikte ruitenlijmen op basis van PU en MS
- Zeer goede uv- en verouderingsbestendigheid
- Veilig wegrijden na 1 uur

DEKASYL 240

Snel uithardende lijm en afdichtingskit

Afdichten van hoekprofielen van aluminium of polyester in caravans en campers, afdichten van polyester op metalen frames

- Snel uithardend
- Lange open tijd
- Uitstekende hechting op bijna alle oppervlakken
- Uitstekende uv- en verouderingsbestendigheid
- Vrij van oplosmiddelen, isocyaan, siliconen en PVC



	PRODUCT	TOEPASSING	EIGENSCHAPPEN
3. AFDICHTEN P. 26-31	DEKASEAL 8936 Afdepbare afdichtingskit	Afdepbare afdichtingskit voor toepassingen zonder zichtbare voegrand (flappen, kleppen, serviceluiken, deuren, zijramen etc.) Alleen te gebruiken in combinatie met mechanische bevestiging	• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen • Restmateriaal verwijderen d.m.v. deppen • Afdichtingskit moet tussen twee geschroefde substraten bevestigd worden • Niet overlakbaar 
	DEKASEAL 1512 Overlakkbare afdichtingskit	Duurzame butylkit met huidvorming voor afdichtingen met zichtbare voegrand of wanneer de naad als bescherming blijft (dakluik, wielkast, kabeldoorvoeren)	• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen • Overlakkbaar • Bevat geen aromatische oplosmiddelen 
	DEKA BUTYL-TAPE Geprofileerde afdichtingstape	Afdichtingsmiddel in de vorm van zelfklevende tape voor de mechanische afdichtingen van overlappingsen en als afstandhouder tussen metaal, hout, steen en kunststof	• Verouderingsbestendig, vrij van oplosmiddelen, duurzaam plastisch • Tape 20 x 2 mm en rond koord 7 mm • Smalle spoel van elk 3 m 
	DEKA PLAST 7303 Hoogwaardige, multifunctionele butyltape	Niet uithardende kunststof afdichtingstape met goede hechtingseigenschappen. De tape kan worden gebruikt als afdichtingsmateriaal tussen twee mechanisch verbonden delen (bijv. dakverlichting en sierlijsten).	• Hoogwaardige barrière tegen water en vocht • Uitstekende verouderingseigenschappen, bewezen succesvol • Goede hechting op verschillende soorten oppervlakken zonder voorbehandeling • Kan worden gebruikt bij temperaturen van -25°C tot +100°C, tijdelijk tot +150°C • Lang houdbaar 
4. BESCHERMEN P. 32-35	DEKAPHON 9735 Bodemplaatbescherming spuitbus	Beschermingsspray speciaal ontwikkeld voor houten vloerdelen in caravans en campers	• Ademend en geluidsabsorberend • Uitstekende steenslagbescherming • Corrosiewerend en -bestendig 
	DEKAPHON 958 Verfbare bodemplaatbescherming	Lak- en coatbare multifunctionele bodemplaatbescherming voor houten vloeren, drempels, chassis, wielkasten en nog veel meer	• Ademend, vrij van bitumen en oplosmiddelen • Op waterbasis en milieuvriendelijk • Uitstekende steenslagbescherming 
	DEKAPHON PRO WAX Holle ruimtewax	Spuitbare corrosiebeschermende coating en spray voor holle ruimten	• Optimale bescherming tot +180°C • Uitstekend doordringend vermogen en weinig roest • Ook voor moeilijk bereikbare plekken 
5. LIJMEN & REPAREREN P. 36-39	DEKAPUR 2K-90 Reparatie van kunststof	Tweecomponenten-PU-lijm voor structurele reparaties van kunststof onderdelen	• Ideaal voor repareren, vullen, afdichten en verlijmen • Dubbele cartridge 50 ml (2 x 25 ml) voor gebruik met een professioneel pistool 
	DEKAPUR 2K-6000 Constructielijm	Dak- en zijwandverlijming	• Oplosmiddelvrij en korte fixeertijd • Hoog vulvolume • Chemicaliënbestendig 

REINIGEN

In tegenstelling tot mechanische verbindingen van materialen, bijvoorbeeld door te schroeven, wordt met lijm adhesie (verbindingskracht) tussen oppervlakken gecreëerd. De belangrijkste voorwaarde voor een betrouwbare adhesie is dat de moleculen van de lijm en het oppervlak elkaar effectief vast blijven houden. Vuil en stof, maar ook olie, vet en oplosmiddelen kunnen dit proces beïnvloeden en ervoor zorgen dat de materialen niet goed aan elkaar blijven kleven. Om die reden is de eerste en meest belangrijke stap bij verlijmen altijd een grondige reiniging van de oppervlakken die aan elkaar moeten worden gelijmd.



REINIGEN –

De belangrijkste voorwaarden voor een goede adhesie

De materialen moeten altijd vlak voor het verlijmen worden gereinigd. Stof en andere deeltjes kunnen worden verwijderd met een compressor of door de oppervlakken af te nemen met een schoon, droog (microvezel)doekje.

Voor olie, vet en andere vloeistoffen kan het beste een chemisch reinigingsmiddel worden gebruikt. Let op: Zorg ervoor dat u het juiste reinigingsmiddel kiest, want chemische producten kunnen reageren met het materiaal waarop ze worden gebruikt en, afhankelijk van de samenstelling, het materiaal beschadigen. Met name kunststoffen en geverfde en gecoate materialen kunnen gevoelig zijn, reinig deze materialen dus niet met agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Reinigingsproducten die volledig verdampen na gebruik en geen resten achterlaten zijn de optimale keuze.

TIPS:

- Veeg slechts één keer in één richting bij het reinigen van de oppervlakken die moeten worden verlijmd. Door meerdere keren heen en weer te vegen is de kans groot dat het vuil weer wordt verspreid.
- Gebruik een nieuw, schoon doekje voor elke reiniging.
- Als er grote temperatuurverschillen zijn tussen het materiaal en de omgeving, kan zich ook een, meestal onzichtbaar, laagje condensatie vormen. Dit kan ook invloed hebben op het hechtingsresultaat. Daarom kan het beste worden gewacht tot de temperaturen ongeveer gelijk zijn, voordat met het verlijmen wordt begonnen.
- Indien het oppervlak voor het verlijmen geschuurd moet worden, is het aan te raden het materiaal vooraf schoon te maken, zodat eventueel vuil niet wordt ingewreven. Reinig het oppervlak na het schuren nogmaals, om het stof dat door het schuren is ontstaan te verwijderen.

DEKACLEAN ULTRA

DEKACLEAN ULTRA is ideaal voor het reinigen van metalen en kunststof producten die over het algemeen een vettig oppervlak hebben na het productieproces. Het sneldrogende reinigingsmiddel laat geen resten na en lost de olie en het vet op die aan het materiaal hechten en reinigt de oppervlakken grondig. Na de reiniging ontstaat de ideale hechtingsondergrond, zodat verlijmen en afdichten kinderspel wordt.

EIGENSCHAPPEN:

- Sneldrogend
- Grondige reiniging zonder resten
- Hooggeconcentreerd en efficiënt
- Heeft geen invloed op het uithardingsproces van lijm op basis van MS-polymeren



DEKAVATOR 22 NF (ACTIVERING EN REINIGING)

Voor oppervlakken met een lage oppervlaktespanning, zoals veel kunststoffen, of wanneer onbekend is om wat voor materiaal het gaat wordt onze speciaalreiniger DEKAVATOR 22 NF aanbevolen. Voor een duurzame verlijming en het voorkomen van vochtdoordringing buiten. DEKAVATOR 22 NF verbetert de hechting door de werking als chemische brug tussen de materialen die gelijmd moeten worden en de lijm.

EIGENSCHAPPEN:

- Sneldrogend (enkele minuten)
- Makkelijk in gebruik
- Efficiënt in gebruik
- UV-traceerbaar



DEKAFINISHER

Middel op waterbasis met oppervlakte-actieve stoffen voor het gladstrijken van onze MS-polymeerkitten en andere lijm- en afdichtingsproducten DEKAFINISHER is een kant-en-klaar product voor een rechtstreekse toepassing, maar kan ook worden verdund in een verhouding van 2:1 (2 delen Dekafinisher, 1 deel water).

EIGENSCHAPPEN:

- Voor prachtig afgewerkte verbindingen
- Behoudt de glans van de afdichtingskit
- Kleurpigmenten van de afdichtingskit worden niet uitgewassen



VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN GEWONE REINIGINGSMIDDELEN:

Wanneer voor het gladstrijken gewone schoonmaakmiddelen worden gebruikt, kan vanwege de geconcentreerdheid meestal maar een klein deel middel worden opgelost in het water. Om die reden is het gladstrijkvermogen meestal zeer beperkt. Gewone schoonmaakmiddelen hebben een ontvettende werking. Als de voeg hiermee wordt gereinigd, ontstaat het risico dat er stoffen op het oppervlak oplossen, wat tot een dof en mat resultaat kan leiden. Wanneer u wacht met schoonmaken, ontstaat het risico op latere slijtage of lelijke strepen.



DEKACLEAN GLASS FOAM

DEKACLEAN GLASS FOAM is een actief reinigende schuimspray dat eenvoudig gelijkmatig aan kan worden gebracht en ruiten en spiegels smetteloos schoon maakt.

DEKACLEAN GLASS FOAM is niet geschikt voor ruiten van acryl of polycarbonaat. Het geheim van het succes zit hem in de lucht-bellen. Deze luchtbelletjes barsten open tijdens het reinigen, waardoor het hooggeconcentreerde, actieve reinigingsmiddel het vuil direct bereikt. Hierdoor wordt het vuil losgeweekt, dat vervolgens eenvoudig met het schuim kan worden verwijderd.

EIGENSCHAPPEN:

- Unieke actieve formule
- Speciale formulering voor streepvrije reiniging
- Eenvoudige verwijdering van vuil en insecten
- Verwijdering van nicotine en siliconen
- Zuinig in gebruik



DEKARUST REMOVER

DEKARUST REMOVER is een hoogwaardige roestverwijderaar die ideaal is voor het losmaken van verroeste bouten of moeren en het losmaken van roest op elk gecorrodeerd oppervlak. Helaas kan roest niet altijd worden voorkomen. En als de roest het materiaal invreet, kan een groot probleem ontstaan. De nieuwe DEKARUST REMOVER is de perfecte oplossing. Deze roestverwijderaar werkt preventief als bescherming tegen roest bij nieuwe roestplekken. Hierdoor wordt het werk van de roestverwijderaar aanzienlijk eenvoudiger en kan roest duurzaam worden voorkomen.

EIGENSCHAPPEN:

- Unieke actieve formule
- Verwijderd roest en aangekoekt vuil
- Dringt direct door op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vrij van siliconen en minerale oliën
- Vrij van lakstorende componenten
- Zuinig in gebruik
- Eenvoudig aan te brengen met het perfect aan te passen spuitrietje
- Milieuvriendelijk



LIJMEN EN AFDICHTEN – TWEE TAKEN, ÉÉN OPLOSSING

Een satellietsysteem of zonnepanelen installeren of steunen, haken en spiegels bevestigen; allemaal typische taken waar eigenaren van caravans en campers ongetwijfeld mee te maken krijgen. En met onze producten kunnen zelfs beginnende klussers dat zelf.

Lijmverbindingen hebben voordelen t.o.v. mechanische verbindingen, voordelen die verder worden versterkt als gebruik wordt gemaakt van moderne producten op basis van MS-polymeren:

- Geen verzwakking van de materialen door boorgaten;
- Geen zichtbare verbindingsmaterialen;
- Strakke verbindingen (afdichten en verlijmen);
- Meer uniforme stressverdeling;
- Hogere en betere vermoeiingssterkte;
- Compensatie van toleranties van materialen;
- Kostenbesparing (tijd en materiaal) door eenvoudige toepassing;
- Verlijmen zonder primer; alleen reiniging van het oppervlak vereist;
- UV-bestendig, verkleurt niet, de lijmvog wordt niet poreus;
- Overlakbaar, inclusief nat-in-nat na huidvorming (ca. 20-25 min.), optimaal binnen vier uur (daarna vulmiddel aanbrengen);

Voor het aanbrengen van kit op basis MS-polymeren is naast de reiniging vaak geen extra voorbehandeling nodig. De kit kan rechtstreeks, zonder primer worden aangebracht. De reactieve bestanddelen zijn al geïntegreerd in het lijm-/afdichtingsproduct. De afwezigheid van isocyanaten en de uitstekende milieuvriendelijkheid maakt ons assortiment lijm- en afdichtingsproducten op basis van MS-polymeren enorm geavanceerd.



DEKASYL MS-1, EEN STERK HECHTEND AFDICHTINGSMIDDEL

Ons instaproduct op basis van moderne afdichtingstechnologie: geschikt voor vele afdichtingstoepassingen, zowel binnen als buiten, en alle kleinere lijmprojecten. Dankzij de lage viscositeit is MS-1 net zo eenvoudig te gebruiken als siliconenkit. Op bijna alle oppervlakken is een optimale hechting mogelijk zonder het gebruik van een primer.

EIGENSCHAPPEN:

- Elastisch, geurloos, uv- en verouderingsbestendig
- Niet-corrosief, overlakbaar en kan worden geschuurd
- Geschikt voor een groot aantal verschillende materialen
- Ideaal voor zichtbare voegen
- Goedgekeurd conform voedselregelgeving





DEKASYL MS-2, MULTIFUNCTIONELE LIJM- EN AFDICHTINGSKIT

MS-2 is een goed compromis tussen een lijm en een afdichtingskit voor veeleisende projecten. De elastische lijm- en afdichtingskit wordt gebruikt om elastische verbinding te creëren tussen onderdelen, waarbij een sterke hechting gewenst is. Bij gebruik op plexiglas, spoilers en wielkappen hoeven de oppervlakken niet voorbehandeld te worden. Is na huidvorming al overal lakbaar.

EIGENSCHAPPEN:

- Vrij van oplosmiddelen, isocynaat en PVC
- Zeer goede uv-bestendigheid en verouderingsstabiliteit
- Goede hechting zonder primer op verschillende oppervlakken, DEKASYL MS-2 kan bijvoorbeeld worden gebruikt als afdichtingsmiddel voor PVC-vloerafdekkingen



DEKASYL MS-5, KRACHTIGE LIJM

MS-5 is een lijm op basis van MS-polymeren met sterke hechting en hoge aanvangsterkte voor het verlijmen van beugels, afdekkingen en andere onderdelen. Dankzij de hoge sterkte kunnen klemmen vaak worden verkort en zijn klemmen vaak niet meer nodig.

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer hoge aanvangsterkte en snelle opbouw van interne sterkte
- Lijm en afdichtingsmiddel voor structurele verlijming van houders, afdekkingen en onderdelen (bijv. satelietsysteem, antenne etc.)
- Hoge treksterkte, geschikt voor een groot aantal verschillende materialen
- Permanent elastisch en vibratiebestendig (schokbestendig)
- Uv-, weers- en verouderingsbestendig
- Bestand tegen chemicaliën en zout water

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Elastisch verlijmen en afdichten
- Verlijmen van satelliet- en zonnepaneelsystemen, zonnepanelen en kabeldoorvoeren
- Ondersteuning voor luifelschroefverbindingen
- Afdichten van hoekprofielen van aluminium of polyester
- Verlijmen van polyester materialen op metalen frames
- Verlijmen van metalen en aluminium platen
- Verlijmen van PVC, polystyreen en andere isolerende materialen op hout, metalen platen en nog veel meer



DEKASYL MS-5, LIJMSET

De DEKASYL MS-5 lijmsset kan worden gebruikt voor het verlijmen van satellietssystemen en zonnepanelen. De krachtige lijm DEKASYL MS-5 beschikt over een hoge aanvangssterkte en is ideaal voor structurele verlijming.

DE LIJMSET BESTAAT UIT:

- Een koker van 290 ml DEKASYL MS-5 krachtige lijm
- Een flacon van 30 ml DEKAVATOR 22 NF speciaal reinigingsmiddel en activator
- 1 DEKACLEAN reinigingsdoekje
- 1 DEKAVATOR 22 NF applicator
- Instructiehandleiding



DEKASYL MS-6, ELASTISCHE AFDICHTINGSKIT EN LIJM

DEKASYL MS-6 is universele elastische afdichtingskit en lijm op basis van MS-polymeren, met uitstekende hechting (zonder speciale voorbehandeling) voor veel materialen die in caravans en campers worden gebruikt.

EIGENSCHAPPEN:

- Breed hechtingsspectrum
- Neutraal, geurloos en snel uithardend
- Speciale voorbehandeling van oppervlakken niet nodig
- Vrij van oplosmiddelen, isocynaat, siliconen en PVC
- Zeer goede uv- en verouderingsbestendigheid
- Geschikt voor vochtige ruimten (schimmelbestendig)



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Elastische afdichtingen, bijv. in caravans en campers
- Afdichten van verbindingen van ramen, deuren, daken en vloeren
- Elastische afdichtingen in sanitaire ruimten
- Verlijmen en afdichten van spoilers





DEKASYL MS-7, TRANSPARANTE AFDICHTINGSKIT

Wanneer transparantie belangrijk is, is DEKASYL MS-7 de eerste keuze. MS-7 is een veelzijdig lijm- en afdichtingsmiddel dat zonder primer kan worden gebruikt op diverse materialen, zoals plexiglas, geglaazuurde oppervlakken, email en geverfd hout.

EIGENSCHAPPEN:

- Elastisch, geurloos, schimmel- en weerbestendig
- Niet-corrosief, overlakbaar en siliconenvrij
- Kan zonder primer worden gebruikt, o.a. op geglaazuurde oppervlakken en geverfd hout

Aanbevolen wordt Dekasyl MS-7 alleen te gebruiken voor toepassing binnen, zoals keukens of badkamers.



DEKASYL MS-8, RUITENLIJM

DEKASYL MS-8 is een ruitenlijm met een hoge modulus, zeer hoge aanvangsterkte en snelle opbouw van de interne sterkte, op basis van MS-polymeren. DEKASYL MS-8 heeft een uitstekende, primerloze hechting op glas en ruiten met een keramische coating die gebruikt worden in campers, auto's, vrachtwagens, bussen etc.

EIGENSCHAPPEN:

- Vrij van isocyaanaten, oplosmiddelen, siliconen en PVC
- Zeer snelle opbouw van interne sterkte en hoge modulus
- Zeer goede hechting op keramische coating en ruiten, zelfs zonder primer
- Zeer goede hechting op oorspronkelijk gebruikte ruitenlijmen op basis van PU en MS
- Zeer goede uv- en verouderingsbestendigheid
- Veilig weggrijpen na 1 uur





DEKASYL 240, SNEL UITHARDENDE TWEECOMPONENTEN-LIJM EN -AFDICHTINGSMIDDEL

DEKASYL 240 is een elastische tweecomponentenlijm op basis van MS-polymeren. Wordt gebruikt in toepassingen waarin korte uithard- en werktijden vereist zijn. Het uithardproces wordt niet beïnvloed door de vochtigheid en wordt gewaarborgd door de tweede component. DEKASYL 240 is geschikt voor het creëren van elastische constructieve verbindingen.

EIGENSCHAPPEN:

- Snel uithardend: na twee uur kan het voertuig worden verplaatst
- Lange verwerkbaarheidstijd van 30 minuten
- Geschikt voor alle standaard kitpistolen
- Uitstekende hechting aan bijna alle oppervlakken zonder primer
- Uitstekende uv- en verouderingsbestendigheid
- Vrij van oplosmiddelen, isocynaat, siliconen en PVC



REINIGINGS-DIAGRAM



Material	Dekasy/MS-1	Dekasy/MS-2	Dekasy/MS-5	Dekasy/MS-6	Dekasy/MS-7	Dekasy/MS-8	Dekasy/240
ABS/ASA*	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium, geanodiseerd	●	●	●	●	●	●	●
Gegalvaniseerd staal	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium, onbehandeld	●	●	●	●	●	●	●
Glas	●	●	●	●	●	●	●
ESG + keramiek frit					●		
GRP (gelcoat zijde)	●	●	●	●	●	●	●
GRP (glasvezel zijde)*	●	●	●	●	●	●	●
Lak	●	●	●	●	●	●	●
PC (polycarbonaat)*	●	●	●	●	●	●	●
PMMA (polymethylmethacrylaat)*	●	●	●	●	●	●	●
Poedercoating	●	●	●	●	●	●	●
PVC*	●	●	●	●	●	●	●

Dekaclean Ultra ●

Dekavator 22 NF ●

* De beste resultaten worden verkregen als deze ondergrond wordt gereinigd en geschuurd vóór de genoemde voorbehandeling.

** We adviseren om voor gebruik een hechtingstest uit te voeren. Alle informatie in deze tabel is gebaseerd op laboratoriumtests. DEKALIN geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met deze gegevens. Door verschillen in opslag, behandeling en toepassing van deze materialen kan DEKALIN geen aansprakelijkheid voor resultaten garanderen.

AFDICHTEN OP DE JUISTE MANIER

Of u nu een dakluik, luifel of klep wilt monteren, de meest voorkomende vragen zijn altijd: moet ik een afdichtingskit of een lijm gebruiken en wat voor soort? Het juiste antwoord is: gebruik een afdichtingsmiddel op basis van BUTYL.

WELK AFDICHTINGSMIDDEL MOET IK GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het product dat u nodig hebt hangt natuurlijk af van de toepassing. Met de afdichtingskitten DEKASEAL 8936 en DEKASEAL 1512 en de butyltape, bent u bij Dekalin aan het goede adres voor de juiste producten voor zo goed als alle toepassingen.

Bij het monteren van een zijraam is het belangrijker dat de kit de verbinding onzichtbaar maakt, dan dat de kit overlakbaar is. Een zichtbare verbinding is een lelijke montagefout en moet dan ook worden voorkomen. Of er wel of niet over de verbinding heen kan worden geverfd is hier niet belangrijk, wel of het materiaal eenvoudig kan worden gereinigd. Daarnaast kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn dat een verwijderbaar materiaal wordt gebruikt, dus daar moet ook rekening mee worden gehouden.

DE OPLOSSING: DEKASEAL 8936

Bij de afdichting van bijvoorbeeld een dakluik moet ook met andere factoren rekening worden gehouden, met name in busjes, vanwege de grotere voegen. In dat geval is een zichtbare voeg met randvorming gewenst, als extra bescherming tegen water. In andere woorden: door de geometrie van het voertuig is een ander soort afdichting nodig. Om het zichtbare afdichtingsmiddel te verbergen, kan de wens bestaan om de verbindingen met een lak te behandelen. Of het materiaal goed te reinigen of verwijderbaar is speelt hier zo goed als geen rol.

DE OPLOSSING: DEKASEAL 1512

Tip: ALLE schroefverbindingen moeten afgedicht en niet ingelijmd worden! Raadpleeg het hoofdstuk 'Lijmen en afdichten' (vanaf pagina 16) indien een grotere krachtoverbrenging bij niet-schroefverbindingen is vereist.



DEKA BUTYL-TAPE (GEPROFIEERDE AFDICHTINGSTAPE)

Dit afdichtingsmiddel in de vorm van zelfklevende tape is verouderingsbestendig, vrij van oplosmiddelen, duurzaam plastisch en geschikt voor de mechanische afdichting van overlappen en het afdichten van openingen tussen metaal, hout, steen en kunststof. Het is bestendig tegen water, strooizout, weersinvloeden en verdunde zuren en basen. De tape wordt aangebracht op de materialen die verbonden moeten worden en aangedrukt. Verwijder de beschermingslaag en breng de tape aan; zo eenvoudig is het!

EIGENSCHAPPEN:

- Verkrijgbaar in grijs en zwart
- Tape 20 x 2 mm op smalle spoel van elk 26 m
- Rond koord 7 mm op smalle spoel van elk 21 m
- Smalste spoel van elk 3 m

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Afdichten van:
 - Overlappen en voegen
 - Schroefverbindingen
 - Zonnedaksystemen
 - Rubber-glasverbindingen, sierlijsten
 - Koplampen, achterlampen, achteruitrijcamera
- Kan onder sierstrips worden gebruikt voor de installatie van zijramen en dakramen in caravans en campers
- Geschikt voor gebruik tussen metalen platen, glas, GRP, hout en andere materialen
- Voor kastjes voor geluidsreductie



DEKASEAL 8936, AFDEPBAAR (NIET OVERLAKBAAR)

De klassieke afdichtingskit: onze afdepbare afdichtingskit DEKASEAL 8936 beschikt over een hoge ondoordringbaarheid, uv-bestendigheid en elasticiteit, omdat het niet uithardt en blijvend kleverig blijft. Optimaal voor toepassingen zonder zichtbare voegrand (kleppen, servieluiken, zijramen, stekkerdozen, etc.).

Alleen te gebruiken in combinatie met mechanische bevestiging!

Dit product is vooral populair onder professionele en beginnende klussers vanwege het eenvoudige gebruik. Extra reiniging is niet nodig en overtollig product kan eenvoudig en restvrij door deppen worden verwijderd. De afdichtingskit is zonder voorbehandeling goed te gebruiken op schone, droge, stof- en vetvrije oppervlakken in caravans, campers en andere voertuigen.

DEKASEAL 8936 kan worden aangebracht met de hand of met een pneumatisch kitpistool. Naast de hoge ondoordringbaarheid is dit product ook eenvoudig te verwijderen, wat het ideaal maakt voor tijdelijke constructies.



EIGENSCHAPPEN:

- Verkrijgbaar in lichtgrijs, donkergrijs en zwart
- Afdichtingskit moet tussen twee geschroefde substraten bevestigd worden
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C
- Tot twee jaar houdbaar
- Eenvoudige restverwijdering door deppen
- Niet overlakbaar



TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Afdichten van:
 - Bijna alle schroefverbindingen
 - Randen, sierlijsten en tentrails
 - Koplampen, achterlichten, achteruitkijkcamera
- Kan voor montageframes worden gebruikt voor de installatie van ramen in caravans en campers
- Geschikt voor gebruik tussen metalen platen, glas, GRP, hout en andere materialen



DEKASEAL 1512

Standvaste butylkit met huidvorming. Geschikt voor onder andere afdichtingen met een zichtbare voegrand of wanneer de naad als bescherming blijft (dakluiken). Overtollig product kan worden verwijderd met een reinigingsmiddel (kan niet worden verwijderd door deppen). Vanwege het hoge standvermogen is DEKASEAL 1512 ideaal voor het afdichten van kabeldoorvoeren en voor het monteren van dakluiken, zeker als er grotere voegopeningen afgedicht moeten worden.



EIGENSCHAPPEN:

- Verkrijgbaar in crème en zwart
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C
- Tot twee jaar houdbaar
- Demonteerbaar

PRODUCTVOORDELEN:

- Geschikt voor een groot aantal verschillende materialen, zonder voorbehandeling
- Uitstekende uv- en verouderingsbestendigheid
- Duurzaam plastisch en compenseert toleranties
- Niet blijvend kleverig
- Verbinding kan worden gedemonteerd en materialen kunnen weer worden gescheiden
- Overlakbaar

DEKAPLAST 7303

DEKAPLAST 7303 is een niet uithardende kunststof afdichtingstape met goede hechtingseigenschappen. De tape kan worden gebruikt als afdichtingsmateriaal tussen twee mechanisch verbonden delen (bijv. dakramen en sierlijsten).

EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige barrière tegen water en vocht
- Uitstekende verouderingseigenschappen, bewezen succesvol
- Goede hechting aan verschillende soorten oppervlakken zonder voorbehandeling
- Kan worden gebruikt bij temperaturen van -25°C tot +100°C, tijdelijk tot +150°C
- Lang houdbaar



BESCHERMEN – HET EFFECT VERDUBBELEN

Alle recreatievoertuigen beschikken over een bodemplaatcoating, om het voertuig te beschermen tegen schade door steenslag, strooizout en vocht. Voor een duurzame bescherming moet deze coating met de juiste middelen worden onderhouden.

DEKAPHON 9735

Een betrouwbare beschermingsspray voor de bodemplaat die door veel producenten wordt gebruikt. De bestendige en ademende coating beschikt over corrosiewerende eigenschappen en een uitstekend geluidsabsorberend vermogen. Na het drogen vormt zich een duurzame laag die beschermt tegen verschillende weersinvloeden, maar ook opspattend gravel en steenslag.

TOEPASSING:

Voor gebruik 2–3 minuten schudden. Kan worden gebruikt op schone, droge oppervlakken die vrij zijn van roest, stof en vet. Spray-afstand ca. 30 cm. Spray tot de gewenste laagdikte is bereikt.

EIGENSCHAPPEN:

- Spuitbus 500 ml
- Ademend
- Corrosiewerend
- Geluidsabsorberend
- Duurzaam
- Goede steenslagbescherming

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Speciaal ontwikkeld voor de houten vloerdelen van de bodemplaatbescherming (caravans en wielkasten)
- Bijwerken en repareren



DEKAPHON 958, ALLROUND BODEMPLAATBESCHERMING

DEKAPHON 958 is een strijkbare en spuitbare allround product voor de bodemplaatbescherming. In de praktische 1 liter schroefblik, is het een ideaal product om de bodemplaatbescherming te onderhouden, thuis met een kwast of voor professionals met een compressor.

Dekaphon 958 is een sneldrogend product op waterbasis voor de bescherming tegen steenslag. Het heeft bij aanbrengen een blauwe kleur en vormt een zwarte elastische laag die op effectieve wijze zowel de houten bodemplaat en de bijbehorende metalen frame-onderdelen tegen steenslag en strooizout beschermt.

EIGENSCHAPPEN:

- Op waterbasis
- Vrij van oplosmiddelen
- Vrij van bitumen
- Milieuvriendelijk
- Ademend
- Goede steenslagbescherming

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Houten vloerdelen
- Drempels
- Chassis
- Wielkasten en randen
- Breed toepassingsbereik op veel verschillende ondergronden, zoals hout, staal, kunststof etc.



DEKAPHON PRO-WAX

DEKAPHON PRO-WAX is een anti-corrosiespray voor de bescherming van holle ruimtes in campers. Het kan ook gebruikt worden als underbody coating. Het product is meteen waterafstotend en kan zelfs over roest worden gebruikt om verdere beschadiging te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN:

- Kan worden gebruikt voor holle ruimten, beschermingswax voor de bodemplaat (niet op houten vloeren) en tijdelijke roestbescherming, ook in de motorruimte
- Hoge temperatuurbestendigheid (tot + 180°C)
- Goede corrosiebescherming
- Uitstekend doordringend vermogen
- Minimale geur
- Veilig voor lakken
- Voor gebieden met minimale steenslag en weinig slijtage
- Witachtig, transparant na drogen
- Vrij van aromaten en bitumen
- Sproeiapparaat 500 ml
- Tot twee jaar houdbaar

DEKAPHON PRO-WAX hecht zeer goed, ook zonder speciale voorbehandeling. Desalniettemin moet het te behandelen oppervlak goed worden gereinigd. Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van roest, stof en vet zijn. Het product wordt aangebracht door te spuiten op een afstand van ca. 30 cm, tot de gewenste dikte van de beschermingslaag is bereikt. Voor het coaten van oppervlakken wordt de wax aangebracht met een sproeidop.

Er worden twee extra spraydoppen met kleine en grotere openingen meegeleverd voor het nauwkeurig sprayen en coaten van holtes. Dit product garandeert een streeploze toepassing en loopt niet uit. De aanbevolen buitentemperatuur voor het behandelen van uw voertuig met DEKAPHON PRO-WAX ligt tussen 15°C en 25°C. Na het drogen ontstaat een licht kleverige waxlaag die zeer temperatuurbestendig is tot ca. 180°C.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Holleruimtebescherming (in chassis, deuren)
- Roestbescherming voor stalen onderdelen (zoals naden, plaatwerkoverlappingsen, panelen, framecomponenten)
- Bescherming van puntgelaste verbindingen in de motorruimte, op veerpootverbindingen en wateruitlaten
- Tijdelijke roestwering van machineonderdelen, gereedschappen, tuin-/landbouwmachines
- Voor moeilijk bereikbare plekken die tegen roest moeten worden beschermd
- Voor moeilijk bereikbare plekken die tegen roest moeten worden beschermd en niet te maken hebben met slijtage of steenslag

LIJMEN & REPAREREN



LIJMEN EN REPAREREN – DUURZAME BESCHERMING

Werk aan de carrosserie, reparaties of veranderingen aan het interieurs, eigenaren van een camper, boot of caravan weten precies hoeveel werk het is om de ervan waarde te behouden en verbeteren. Onze speciale lijmproducten voor voertuigen zijn ideaal voor al uw projecten.

DEKAPUR 2K-90

Deze snel uithardende, eenvoudig te gebruiken tweecomponentenlijm op basis van polyurethaan is ideaal voor structurele reparaties en het verlijmen van kunststof materialen, zoals bumpers en koplampen, maar ook voor het vullen van openingen, scheuren en voegen in hout, steen en metaal. Kan na het uitharden worden geschuurd, doorboord en gelakt. DEKAPUR 2K-90 waarborgt een dynamisch belaste verlijming met hoge hechting; van kleine, snelle bevestigingen tot verlijming over een volledig oppervlak.



Dankzij de uitstekende verwerkingsconsistentie is DEKAPUR 2K-90 ideaal voor repareren, vullen, afdichten en verlijmen. Na het uitharden vormt zich een harde kunststof massa. Het tweecomponentensysteem waarborgt steeds een gecontroleerde, snelle uitharding en zorgt ervoor dat het verlijmingsproces in principe niet afhankelijk is van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en laagdikte.

- Dubbele cartridge 50 ml (2 x 25 ml)
voor gebruik met een professioneel pistool

TOEPASSINGSGEBIED:

- Snelle reparaties van beschadigde zijden van caravans en campers
- Reparaties van gebroken kunststof onderdelen, zoals bumper, spoiler, lampen, grille, surfplank etc.
- Vult gaten en scheuren op, ook in metaal, hout, steen en glas



LIJMEN & REPAREREN

DEKAPUR 2K-6000

DEKAPUR 2K-6000 is een thixotrope, oplosmiddelvrije 2-componenten polyurethaanlijm voor zijwandreparaties en bekleding van campers en caravans.

EIGENSCHAPPEN:

- Oplosmiddelvrij
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +90°C
- Korte perstijd (2,5 uur)
- 2 componenten voor gecontroleerde uitharding
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende spleetvullende eigenschappen
- Persen niet nodig



TOEPASSINGSGEBIED:

- Diverse houtsoorten (multiplex, vezelplaat)
- Niet-poreuze synthetische materialen, isolatiematerialen, aluminium, plaatstaal en andere metalen (polyester, polystyreen, aluminium, enz.)
- Stenen materialen (pleistermortel)



DE WERELD VAN LIJM- EN AFDICHTINGSMIDDELEN

Kampeerliefhebbers en eigenaren van allerlei soorten recreatie-voertuigen zijn ook vaak enthousiaste doe-het-zelfers en hobby-monteurs. Of het nu gaat om het behandelen van de bodemplaat, het afdichten van ramen, deuren of luiken, het inbouwen van systemen of reparaties: de lijst met projecten kan behoorlijk lang zijn. Het is dan fijn dat er professionele ondersteuning met professionele producten is. Ons productassortiment biedt een professionele oplossing voor een eenvoudige uitvoering van al uw projecten. Voor alle geïnteresseerden en professionals in de dop is er onze communicatie-interface voor vragen of voor het uitwisselen van ideeën met anderen.

a brand of
DINOL

DINOL GmbH

Pyrmonter Straße 76 • D-32676 Lügde, Duitsland

Tel +49(0)5281-98298-0, Fax +49(0)5281-98298-60

www.dinol.com, info@dinol.com

WWW.DEKALIN.COM



DEKALIN

ALWAYS THE RIGHT CHOICE



DEKALIN

ALWAYS THE RIGHT CHOICE

In gebruik bij:

FENDT
CARAVAN

carado

KIP

EHYMER

KNAUS
FREIZEIT, DAS REHMT



LMC
Meine Welt

Hobby

carthago[®]

Dethleffs

Sunlight

PÖSSL
Eine Marke der Pössl Freizeit und Sport GmbH

ILUSION
CARAVANING

bürostner

LAKE

Uw gespecialiseerde dealer:

