



DEKAFINISHER

Hilfsmittel für das Glätten

DEKAFINISHER ist ein wasserbasierendes Glättmittel. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich, nach dem Auftragen von frisch verarbeiteten Fugen mit DEKASYL Kleb- und Dichtstoff.

| DEKAFINISHER | | | |
|--------------|--------|------------|-------------|
| Art. Nr. | Größe | Verpackung | Farbe |
| 62144 34 | 500 ml | Flasche | Transparent |

Ihre Vorteile:

- **Perfekte Sichtnähte**
- **Gebrauchsfertig**
- **Schützt die Fugen vor Verfärbung**
- **Erhält den Glanz der MS-Polymer**
- **Farbpigmente der MS-Polymer werden nicht ausgewaschen**

DEKAFINISHER Hilfsmittel für das Glätten

Technische Details

Produktbeschreibung

DEKAFINISHER ist ein wasserbasierendes Glättmittel. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich, nach dem Auftragen von frisch verarbeiteten Fugen mit DEKASYL Kleb- und Dichtstoff.

Anwendung

- Glätten von frisch gezogenen Sichtfugen

Verarbeitung

Den Sprühflakon vor Gebrauch schütteln. Nach Applizierung der Kleb- oder Dichtstoffe, die Oberfläche mit DEKAFINISHER besprühen. Die Fuge mit einem Spatel, Spachtel oder PVC-Rohr und eventuell noch mit den Fingern glätten. Nach der Verwendung von

DEKAFINISHER wird empfohlen, die Randzonen vom Glättmittel zu befreien. Hierzu wird normales Wasser zum Abspülen empfohlen, um Schlieren vom Glättmittel zu verhindern. Wenn die geglätteten Fugen nachher noch lackiert werden sollen, wird zwingend empfohlen diese zu reinigen. DEKAFINISHER ist nicht frei von lackstörenden Substanzen, dies kann einen negativen Einfluss auf die Haftung der Lacke haben. Für Eigenschaften bei nicht genannten Substraten und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte direkt von Ihren DEKALIN Kundenservice.

Lagerung

DEKAFINISHER ist nicht frostfest und sollte zwischen +5°C und +30°C gelagert werden. Die Verpackungen müssen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wär-

me geschützt werden. Bei kühler und trockener Lagerung können die ungeöffneten Verpackungen 24 Monate gelagert werden.

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Transportklassifikation

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Farbe | transparent |
| Spezifische Dichte (20°C) | ca. 1,02 kg / l |
| Anwendungstemperatur | +5°C bis +35°C |
| Verpackungsgrößen | 500 ml Sprühflakon |

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.